



Aputure 日本総代理店

アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL:03-5954-7577 FAX:03-5954-7578

E-mail: info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

各位

2025年 11月

amaran 新製品『amaran Ray』および専用アクセサリー 販売開始のご案内

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure（アプチャーリー）」）製品の日本総代理店として、amaran ブランドの新シリーズ「amaran Ray 60c / 120c / 360c / 660c(アマラン・レイ・60・シー/120・シー/360・シー/660・シー)」及び専用アクセサリー「amaran Mini Fresnel（アマラン・ミニ・フレネル）・amaran Mini Reflector（アマラン・ミニ・リフレクター）・amaran Fresnel（アマラン・フレネル）」の販売を開始いたしました。

amaran Rayについて

amaran Ray シリーズは、コンパクトさと高性能を両立した次世代のフルカラーCOB ライトです。新開発の OmniColor ライトエンジンを搭載し、クラス最高レベルの明るさと、被写体本来の色を忠実に再現する自然な光を実現しました。OmniColor は、拡張された Red (レッド)・Blue(ブルー)・Indigo(インディゴ)の波長域を持つフルスペクトル設計で、SSI 87 (タンクス汀) /80 (D56) という高い演色性能を誇ります。これにより、クリーンなホワイトや正確な肌色を再現し、カメラ上でも肉眼でも「見たままの色」を映し出します。IP54 を取得しており、さらに、携帯性と設営のしやすさも追求しました。

amaran Ray 60c/amaran Ray 120c は、スリムかつ超軽量なデザインで、移動やセッティングもスムーズに行うことが可能で、Vlog・YouTube 配信・小規模ロケ・取材撮影向けのポータブルライトです。

スタジオやロケーション撮影に対応する amaran Ray 360c・660c は、1 本の AC ケーブルで駆動できるコンパクトなデザインで、かさばる電源アダプターを必要としません。限られたスペースでも、「より小さく、よりパワフルに」光をコントロールできます。

また、NFC を内蔵しているためワンタッチで amaran アプリとペアリングが可能です。

amaran Ray 360c はホームスタジオや中規模スタジオ・ドラマ・CM のセカンドライトに最適、amaran Ray 660c は大型スタジオ・大規模ロケ・キーライト用途に対応するハイパワー モデルです。

ポータブルセットから本格的なスタジオまで、amaran Ray シリーズは、自由な創作を支えるフルカラー ライトの新しいスタンダードとして、あらゆるクリエイターに最高の照明体験を提供します。

amaran Ray シリーズは 2025 年 11 月 19~2025 年 11 月 21 日に幕張メッセで開催されている INTERBEE2025 にて、実機を展示しております。

■amaran Ray 60c

厚さ 4.4cm・わずか 528g の軽量ボディに、最大 3,910 ルクス（4300K 時 1m）の明るさを備えた次世代ポータブルライト。amaran cob 60x と比較して、60%以上出力が向上しました。Aputure 独自の OmniColor エンジンにより、より正確な色再現と自然な肌トーンを実現。USB-C PD や amaran Ace E-Lock など柔軟な電源対応、IP54 防塵防滴設計、360°カラーコントロールなど、屋内外問わずプロのクリエイターを支える高機能モデルです。



■その他製品情報

- amaran 独自の amaran Ace E-Lock マウントによりバッテリー駆動が可能。amaran Peak 75 と組み合わせて使用したとき、最大 48 分、amaran Peak と組み合わせて使用したとき、最大 65 分使用可能。
- USB-C PD 3.0 対応モバイルバッテリーや充電器からも給電可能で、柔軟な電源運用が可能。
- FlowTurn ノブにより直感的にスピーディかつ繊細な調整が可能。
- 長押しやダブルクリックでカスタムショートカットの設定可能で素早く操作モードを変更することが可能。
- 撮影環境に応じたモード：High Speed Mode, Studio Mode
- 0～100%無段階調整
- 12 種類のエフェクト：Fireworks, Faulty Bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion, Fire, Paparazzi, Welding, Cop Car, Party Lights
- 静音設計：Silent／Smart の 2 種類のファンモード切り替え可能。最大出力時でもわずか 28dBA の静音動作。
- シンプルで操作しやすい見やすいカラーメニュー画面

■寸法・重量

寸法	灯体	14.5 x 11.5 x 4.4cm
	Octa Dome 30 (収納時)	20.0 x 30.0 x 30.0cm
	Octa Dome 30 (組み立て時)	34.76 x 18.0 x 6.5cm
	AC パワーケーブル	4m
	アダプターケーブル	0.5m
	amaran Ace E-Lock グリップ	23.0 x 11.0 x 10.8cm
	キャリングバッグ	40.8 x 26.4 x 11.0cm
重量	灯体	528.5g
	Octa Dome 30	240g
	amaran Ace E-Lock グリップ	420g
	キャリングバッグ	480g

■内容物

商品名	数量
amaran Ray 60c	1
amaran Ace E-Lock to ペイビーピンアダプターグリップ	1
amaran Octa Dome 30	1
amaran Octa Dome 30 ディフューザー	1
amaran Octa Dome 30 ライトコントロールグリッド	1
amaran AC to DC 90W パワーアダプター(0.5m)	1
amaran AC パワーケーブル(4m)	1
amaran Ray キャリングバッグ	1



■スペック

CCT	Standard	2,300K - 10,000K
	Expanded (CCT+)	1,800K - 20,000K
CRI		95+
TLCI		95+
SSI (タングステン)		87
SSI (D56)		80
TM-30 RG (平均)		100
TM-30 RF (平均)		94
最大出力		60W
最大消費電力		75W (USB-C)
カラーチップセット		OmniColor
照度		4,021 ルーメン
照射角度		70°
IP 規格		IP54
電源供給方法		USB-C PD 3.0, DC, amaran Ace E-Lock
動作電力	灯体	DC 12V - 24V
	電源	AC 100V - 240V / 2.5A / 50 - 60Hz
最大騒音レベル		28dBA (30°C / 86°F)
動作可能環境温度		-10°C ~40°C
収納可能環境温度		-20°C ~ 80°C
操作方法		本体, amaran App
ファームウェアアップデート		amaran App
ワイヤレス範囲		≤80m (Bluetooth)
スクリーンタイプ		TFT
冷却方法		アクティブクーリング

■フォトメトリクス

CCT	距離	アクセサリーなし	Octa Dome 30	Mini Reflector	Mini Fresnel (Spot)1	Mini Fresnel (Flood) ¹
2,300K	1m	3,260 lux / 303 fc	1,129 lux / 105 fc	16,310 lux / 1,515 fc	20,030 lux / 1,861 fc	7,740 lux / 719 fc
	3m	362 lux / 34 fc	125 lux / 12 fc	1,812 lux / 168 fc	2,226 lux / 207 fc	860 lux / 80 fc
3,200K	1m	3,810 lux / 354 fc	1,324 lux / 123 fc	19,130 lux / 1,777 fc	23,430 lux / 2,177 fc	9,090 lux / 844 fc
	3m	423 lux / 39 fc	147 lux / 14 fc	2,126 lux / 198 fc	2,603 lux / 242 fc	1,019 lux / 95 fc
4,300K	1m	3,910 lux / 363 fc	1,347 lux / 125 fc	19,530 lux / 1,814 fc	23,790 lux / 2,210 fc	9,250 lux / 859 fc
	3m	434 lux / 40 fc	150 lux / 14 fc	2,170 lux / 202 fc	2,643 lux / 246 fc	1,028 lux / 96 fc
5,600K	1m	3,760 lux / 349 fc	1,303 lux / 121 fc	18,830 lux / 1,749 fc	23,100 lux / 2,146 fc	2,567 lux / 238 fc
	3m	418 lux / 39 fc	145 lux / 13 fc	2,092 lux / 194 fc	2,567 lux / 238 fc	993 lux / 92 fc
6,500K	1m	3,690 lux / 343 fc	1,281 lux / 119 fc	18,500 lux / 1,719 fc	22,640 lux / 2,103 fc	8,780 lux / 816 fc
	3m	410 lux / 38 fc	142 lux / 13 fc	2,056 lux / 191 fc	2,516 lux / 234 fc	976 lux / 91 fc
10,000K	1m	3,430 lux / 319 fc	1,185 lux / 110 fc	17,220 lux / 1,600 fc	20,980 lux / 1,949 fc	8,150 lux / 757 fc
	3m	381 lux / 35 fc	132 lux / 12 fc	1,913 lux / 178 fc	2,331 lux / 217 fc	906 lux / 84 fc
Red	1m	864 lux / 80 fc	TBD	TBD	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Green	1m	2,707 lux / 251 fc	TBD	TBD	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Blue	1m	450 lux / 42 fc	TBD	TBD	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

※1 別売アクセサリー

■amaran Ray 120c

Aputure 独自の OmniColor ライトエンジンを搭載した 120W 出力の

超コンパクトフルカラーLED ライトです。amaran 150c と比較して、50%以上出力が向上しました。厚さわずか 5.1cm・重量 599g の軽量ボディに、最大 6,850 ルクス(3200K 時 1m)クラス最高の明るさと自然で正確な色再現を

実現。IP54 防塵防滴設計により屋外撮影にも対応し、USB-C PD 給電や amaran Ace E-Lock によるワイヤレス駆動にも対応します。FlowTurn ノブによる直感的な操作、amaran アプリでのワイヤレスコントロール、Bowens マウント対応など、携帯性と実用性を両立したオールインワン・ライト。ロケからスタジオまで、クリエイターの自由な表現を支える次世代のポータブルライトです。



■その他製品情報

- amaran 独自の amaran Ace E-Lock マウントによりバッテリー駆動が可能。amaran Peak 75 と組み合わせて使用したとき、最大 35 分、amaran Peak と組み合わせて使用したとき、最大 46 分使用可能。
- USB-C PD 3.0 対応モバイルバッテリーや充電器からも給電可能で、柔軟な電源運用が可能。
- FlowTurn ノブにより直感的にスピーディかつ繊細な調整が可能。
- 長押しやダブルクリックでカスタムショートカットの設定可能で素早く操作モードを変更することが可能。
- 撮影環境に応じたモード：High Speed Mode, Studio Mode
- 0～100%無段階調整
- 12 種類のエフェクト：Fireworks, Faulty Bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion, Fire, Paparazzi, Welding, Cop Car, Party Lights
- 静音設計：Silent／Smart の 2 種類のファンモード切替可能。最大出力時でもわずか 28dBA の静音動作。
- シンプルで操作しやすい見やすいカラーメニュー画面

■寸法・重量

寸法	灯体	14.5 x 11.5 x 5.1cm
	Octa Dome 30 (収納時)	20.0 x 30.0 x 30.0cm
	Octa Dome 30 (組み立て時)	34.76 x 18.0 x 6.5cm
	AC パワーケーブル	4m
	アダプターケーブル	0.5m
	amaran Ace E-Lock グリップ	23.0 x 11.0 x 10.8cm
	キャリングバッグ	40.8 x 26.4 x 11.0cm
重量	灯体	599.4g
	Octa Dome 30	240g
	amaran Ace E-Lock グリップ	420g
	キャリングバッグ	480g

■内容物

商品名	数量
amaran Ray 120c	1
amaran Ace E-Lock to ベイビーピンアダプターグリップ	1
amaran Octa Dome 30	1
amaran Octa Dome 30 ディフューザー	1
amaran Octa Dome 30 ライトコントロールグリッド	1
amaran AC to DC 150W パワーアダプター(0.5m)	1
amaran AC パワーケーブル(4m)	1
amaran Ray キャリングバッグ	1



■スペック

CCT	Standard	2,300K - 10,000K
	Expanded (CCT+)	1,800K - 20,000K
CRI		95+
TLCI		95+
SSI (タングステン)		87
SSI (D56)		80
TM-30 RG (平均)		100
TM-30 RF (平均)		94
最大出力		120W
最大消費電力		140W (USB-C)
カラーチップセット		OmniColor
照度		8,719 ルーメン
照射角度		70°
IP 規格		IP54
パワーサプライ方法		USB-C PD 3.0, DC, amaran Ace E-Lock
動作電圧	灯体	DC 12V - 24V
	電源	AC 100V - 240V / 2.5A / 50 - 60Hz
最大騒音レベル		28dBA (30°C)
動作可能環境温度		-10°C ~ 40°C
収納可能環境温度		-20°C ~ 80°C
操作方法		本体, amaran App
ファームウェアアップデート		amaran App
ワイヤレス範囲		≤80m(Bluetooth)
スクリーンタイプ		TFT
冷却方法		アクティブクーリング

■フォトメトリクス

CCT	距離	アクセサリーなし	Octa Dome 30	Mini Reflector ¹	Mini Fresnel (Spot) ¹	Mini Fresnel (Flood) ¹
2,300K	1m	4,770 lux / 443 fc	1,968 lux / 183 fc	24,500 lux / 2,276 fc	29,900 lux / 2,778 fc	11,540 lux / 1,072 fc
	3m	530 lux / 49 fc	219 lux / 20 fc	2,722 lux / 253 fc	3,322 lux / 309 fc	1,282 lux / 119 fc
3,200K	1m	6,850 lux / 636 fc	2,497 lux / 232 fc	35,600 lux / 3,307 fc	43,100 lux / 4,004 fc	16,620 lux / 1,544 fc
	3m	761 lux / 71 fc	277 lux / 26 fc	3,956 lux / 368 fc	4,789 lux / 445 fc	1,847 lux / 172 fc
4,300K	1m	6,770 lux / 629 fc	2,470 lux / 229 fc	35,400 lux / 3,289 fc	42,600 lux / 3,958 fc	16,480 lux / 1,531 fc
	3m	752 lux / 70 fc	274 lux / 25 fc	3,933 lux / 365 fc	4,733 lux / 440 fc	1,831 lux / 170 fc
5,600K	1m	6,520 lux / 606 fc	2,378 lux / 221 fc	34,000 lux / 3,159 fc	41,100 lux / 3,818 fc	15,840 lux / 1,472 fc
	3m	724 lux / 67 fc	264 lux / 25 fc	3,778 lux / 351 fc	4,567 lux / 424 fc	1,760 lux / 164 fc
6,500K	1m	6,370 lux / 592 fc	2,326 lux / 216 fc	33,300 lux / 3,094 fc	40,200 lux / 3,735 fc	15,520 lux / 1,442 fc
	3m	708 lux / 66 fc	258 lux / 24 fc	3,700 lux / 344 fc	4,467 lux / 415 fc	1,724 lux / 160 fc
10,000K	1m	5,830 lux / 542 fc	2,128 lux / 198 fc	30,500 lux / 2,834 fc	36,800 lux / 3,419 fc	14,190 lux / 1,318 fc
	3m	648 lux / 60 fc	236 lux / 22 fc	3,389 lux / 315 fc	4,089 lux / 380 fc	1,577 lux / 147 fc
Red	1m	1,045 lux / 97 fc	TBD	TBD	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Green	1m	3,070 lux / 285 fc	TBD	TBD	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Blue	1m	846 lux / 79 fc	TBD	TBD	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

※1 別売アクセサリー

■amaran Ray 360c

ホームスタジオからロケーション撮影まで幅広く活躍するフルカラーLED ライト。
OmniColor ライトエンジンによる自然で正確な色再現と 360W の高出力です。
最大 17,130 ルクス(4300K 1m)の明るさを誇ります。amaran 300c と比較して、80%以上出力が向上しました。シンプルなモノライトデザイン設計。
別売の USB-C 経由の DMX 制御や IP54 防塵・防滴対応により、現場での扱いやすさと機動性を大幅に向上させています。一本の AC ケーブルで動作し、セットアップや移動をよりスムーズにする次世代の LED ライトです。



■その他製品情報

- ・グリーン・マゼンダ調整が可能
- ・ボーエンズマウント対応：付属のリフレクターや別売のフレネルと互換
- ・FlowTurn ノブにより直感的にスピーディかつ繊細な調整が可能。
- ・長押しやダブルクリックでカスタムショートカットの設定可能で素早く操作モードを変更することが可能。
- ・撮影環境に応じたモード：High Speed Mode, Studio Mode
- ・0～100%無段階調整
- ・12 種類のエフェクト：Fireworks, Faulty Bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion, Fire, Paparazzi, Welding, Cop Car, Party Lights
- ・静音設計：Silent／Smart の 2 種類のファンモード切替可能。最大出力時でもわずか 28dBA の静音動作。
- ・シンプルで操作しやすい見やすいカラーメニュー画面

■寸法・重量

寸法	灯体 w/o マウンティングブラケット	25.5 x 14.8 x 16.5cm
	灯体 w/マウンティングブラケット	25.8 x 19.4 x 25.8cm
	AC パワーケーブル	5m
	キャリングケース	55.0 x 39.0 x 56.0cm
重量	灯体	3.3kg
	キャリングケース	730g

■ 内容物

商品名	数量
amaran Ray 360c	1
amaran リフレクター	1
amaran AC パワーケーブル(5m)	1
amaran Blue Bowens 保護キャップ	1
amaran Ray 360c EPP キャリングケース	1



■ スペック

CCT	Standard	2,300K - 10,000K
	Expanded (CCT+)	1,800K - 20,000K
CRI		95+
TLCI		95+
SSI (タングステン)		87
SSI (D56)		80
TM-30 RG (平均)		100
TM-30 RF (平均)		94
最大出力		360W
最大消費電力		410W
カラーチップセット		OmniColor
照度		23,174 ルーメン
IP 規格		IP54
照射角度	リフレクターなし	70°
	リフレクター付	45°
動作電圧		AC 100V - 240V / 50 - 60Hz
最大騒音レベル		28dBA (30°C)
動作環境温度		-10°C ~ 40°C
収納可能温度		-20°C ~ 80°C
操作方法		本体, amaran App, DMX ²
ファームウェアアップデート		amaran App, USB-C
ワイヤレス範囲		≤80m (Bluetooth)
スクリーンタイプ		TFT
冷却方法		アクティブクーリング

■フォトメトリクス

CCT	距離	アクセサリーなし	Reflector	Octa Dome 90 ¹	距離	Fresnel (Spot) ¹	Fresnel (Flood) ¹
2,300K	1m	10,050 lux / 934 fc	26,400 lux / 2,453 fc	8,140 lux / 756 fc	3m	10,570 lux / 982 fc	1,738 lux / 161 fc
	3m	1,171 lux / 109 fc	2,586 lux / 240 fc	533 lux / 50 fc	5m	3,750 lux / 348 fc	634 lux / 59 fc
3,200K	1m	15,900 lux / 1,477 fc	41,800 lux / 3,883 fc	12,900 lux / 1,198 fc	3m	16,780 lux / 1,559 fc	2,750 lux / 255 fc
	3m	1,850 lux / 172 fc	4,090 lux / 380 fc	850 lux / 79 fc	5m	5,790 lux / 538 fc	979 lux / 91 fc
4,300K	1m	17,130 lux / 1,591 fc	45,000 lux / 4,181 fc	13,900 lux / 1,291 fc	3m	18,110 lux / 1,682 fc	2,970 lux / 276 fc
	3m	1,988 lux / 184 fc	4,400 lux / 409 fc	915 lux / 85 fc	5m	6,210 lux / 577 fc	1,048 lux / 97 fc
5,600K	1m	17,040 lux / 1,583 fc	44,600 lux/ 4,143 fc	13,790 lux / 1,281 fc	3m	18,000 lux / 1,672 fc	2,950 lux / 274 fc
	3m	1,970 lux / 183 fc	4,360 lux / 405 fc	901 lux / 84 fc	5m	6,400 lux / 595 fc	1,080 lux / 100 fc
6,500K	1m	16,680 lux / 1,550 fc	43,400 lux / 4,032 fc	13,450 lux / 1,250 fc	3m	17,590 lux / 1,634 fc	2,880 lux / 268 fc
	3m	1,925 lux / 179 fc	4,250 lux / 395 fc	880 lux / 82 fc	5m	6,350 lux / 590 fc	1,073 lux / 100 fc
10,000K	1m	15,740 lux / 1,462 fc	41,000 lux / 3,809 fc	12,700 lux / 1,180 fc	3m	16,580 lux / 1,540 fc	2,730 lux / 254 fc
	3m	1,815 lux / 169 fc	4,010 lux / 373 fc	828 lux / 77 fc	5m	6,000 lux / 557 fc	1,014 lux / 94 fc
Red	1m	2,099 lux / 195 fc	TBD	TBD	3m	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	5m	TBD	TBD
Green	1m	9,660 lux / 897 fc	TBD	TBD	3m	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	5m	TBD	TBD
Blue	1m	1,327 lux / 123 fc	TBD	TBD	3m	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	5m	TBD	TBD

※1 別売アクセサリー

■amaran Ray 660c

強力な光量と高い色再現性を求めるクリエイター向けに、660W フルカラーLED ライト。最大 38,500 ルクス(4300K 1m)を出力します。独自の OmniColor ライトエンジンによる自然で正確な色再現とスタジオクラスの高出力を、AC ケーブル 1 本で使用できるスリムなモノライト設計に搭載。USB-C 対応 DMX 制御と IP54 防塵・防滴性能を備え、屋内外問わず効率的なライティング環境を実現します。大型スタジオから広い屋外撮影まで幅広く対応する、次世代の高出力ライトです。



■その他製品情報

- ・グリーン・マゼンダ調整が可能
- ・ボーエンズマウント対応：付属のリフレクターや別売のフレネルと互換
- ・ランプヘッドの精密な角度調整が可能。ジュニア／ベビーピン両対応でライトスタンドへ簡単に取り付けが可能
- ・FlowTurn ノブにより直感的にスピーディかつ繊細な調整が可能。
- ・長押しやダブルクリックでカスタムショートカットの設定可能で素早く操作モードを変更することが可能。
- ・撮影環境に応じたモード：High Speed Mode, Studio Mode
- ・0～100%無段階調整
- ・12 種類のエフェクト：Fireworks, Faulty Bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion, Fire, Paparazzi, Welding, Cop Car, Party Lights
- ・静音設計：Silent／Smart の 2 種類のファンモード切替可能。最大出力時でもわずか 28dBA の静音動作。
- ・シンプルで操作しやすい見やすいカラーメニュー画面

■寸法・重量

寸法	灯体 w/o ヨーク	29.9 x 18.6 x 17.9cm
	灯体 w/ ヨーク	29.9 x 24.1 x 42.0cm
	AC パワーケーブル	5m
	キャリングケース	59.7 x 35.5 x 32.0cm
重量	灯体	5.7kg
	キャリングケース	1.11kg

■ 内容物

商品名	数量
amaran Ray 660c	1
amaran リフレクター	1
amaran AC パワーケーブル (5m)	1
amaran Blue Bowens 保護キヤップ	1
amaran Ray 660c EPP キャリングケース	1



■スペック

CCT	Standard	2,300K - 10,000K
	Expanded (CCT+)	1,800K - 20,000K
CRI		95+
TLCI		95+
SSI (タングステン)		87
SSI (D56)		80
TM-30 RG (平均)		100
TM-30 RF (平均)		94
最大出力		660W
最大消費電力		750W
カラーチップセット		OmniColor
照度		45,904 ルーメン
IP 規格		IP54
照射角度	リフレクターなし	70°
	リフレクター	45°
動作電圧		AC 100V - 240V / 50 - 60Hz
最大騒音レベル		28dBA (30°C)
動作可能環境温度		-10°C ~ 40°C
収納可能環境温度		-20°C ~ 80°C
操作方法		本体, amaran App, DMX ²
ファームウェアアップデート		amaran App, USB-C
ワイヤレス範囲		≤80m (Bluetooth)
スクリーンタイプ		TFT
冷却方法		アクティブクーリング

※2 別売アクセサリー

■フォトメトリクス

CCT	距離	アクセサリーなし	リフレクター	Octa Dome 90 ¹	距離	Fresnel (Spot) ¹	Fresnel (Flood) ¹
2,300K	1m	24,640 lux / 2,289 fc	58,800 lux / 5,463 fc	16,650 lux / 1,547 fc	3m	20,230 lux / 1,879 fc	4,250 lux / 394 fc
	3m	2,860 lux / 266 fc	5,870 lux / 545 fc	1,141 lux / 106 fc	5m	7,420 lux / 689 fc	1,627 lux / 151 fc
3,200K	1m	36,300 lux / 3,372 fc	86,900 lux / 8,073 fc	24,620 lux / 2,287 fc	3m	29,900 lux / 2,778 fc	6,310 lux / 586 fc
	3m	4,220 lux / 392 fc	8,670 lux / 805 fc	1,682 lux / 156 fc	5m	10,990 lux / 1,021 fc	2,414 lux / 224 fc
4,300K	1m	38,500 lux / 3,577 fc	91,600 lux / 8,510 fc	26,060 lux / 2,421 fc	3m	31,700 lux / 2,945 fc	6,680 lux / 621 fc
	3m	4,470 lux / 415 fc	9,180 lux / 853 fc	1,776 lux / 165 fc	5m	11,640 lux / 1,081 fc	2,558 lux / 238 fc
5,600K	1m	37,900 lux / 3,521 fc	90,400 lux / 8,398 fc	25,700 lux / 2,388 fc	3m	31,300 lux / 2,908 fc	6,600 lux / 613 fc
	3m	4,420 lux / 410 fc	9,010 lux / 837 fc	1,751 lux / 163 fc	5m	11,500 lux / 1,068 fc	2,525 lux / 235 fc
6,500K	1m	37,400 lux / 3,475 fc	88,900 lux / 8,259 fc	25,210 lux / 2,342 fc	3m	30,900 lux / 2,871 fc	6,490 lux / 603 fc
	3m	4,350 lux / 404 fc	8,860 lux / 823 fc	1,717 lux / 160 fc	5m	11,310 lux / 1,051 fc	2,474 lux / 230 fc
10,000K	1m	35,600 lux / 4,150 fc	84,400 lux / 7,841 fc	24,080 lux / 2,237 fc	3m	29,450 lux / 2,736 fc	6,230 lux / 579 fc
	3m	4,150 lux / 386 fc	8,440 lux / 784 fc	1,635 lux / 152 fc	5m	10,790 lux / 1,002 fc	2,370 lux / 220 fc
Red	1m	5,790 lux / 538 fc	TBD	TBD	3m	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	5m	TBD	TBD
Green	1m	22,350 lux / 2,076 fc	TBD	TBD	3m	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	5m	TBD	TBD
Blue	1m	3,140 lux / 292 fc	TBD	TBD	3m	TBD	TBD
	3m	TBD	TBD	TBD	5m	TBD	TBD

■amaran Mini Fresnel

amaran Ray 60c と amaran Ray 120c の光をより強力かつコントロールしやすくするために設計された、超コンパクトな Bowens マウント対応フレネルアタッチメントです。直径 4.7 インチ (12cm) のレンズ、amaran Ray 60c は 23,790 ルクス (4300K 1m) 、amaran Ray 120c は 42,600 ルクス(4300K 1m) の出力を高めることができます。15°～30° の可変が可能な照射角、そして付属の 4 枚羽ミニバーンドアにより、光を正確にコントロールできます。



■スペック

照射角度	Spot	15°
	Flood	30°
寸法	Mini Fresnel	Ø18.7 x 14.0cm
	Mini Barn Doors	26.9 x 17.4 x 5.9cm
重量	Mini Fresnel	370g
	Mini Barn Doors	180g

■内容物

商品名	数量
amaran Mini Fresnel	1
amaran Mini Barn Doors	1

■フォトメトリクス

CCT	距離	amaran Ray 60c		amaran Ray 120c	
		Spot (15°)	Flood (30°)	Spot (15°)	Flood (30°)
2,300K	1m	20,030 lux	7,740 lux	29,900 lux	11,540 lux
		1,861 fc	719 fc	2,778 fc	1,072 fc
	3m	2,226 lux	860 lux	3,322 lux	1,282 lux
		207 fc	80 fc	309 fc	119 fc
3,200K	1m	23,430 lux	9,090 lux	43,100 lux	16,620 lux
		2,177 fc	844 fc	4,004 fc	1,544 fc
	3m	2,603 lux	1,019 lux	4,789 lux	1,847 lux
		242 fc	95 fc	445 fc	172 fc
4,300K	1m	23,790 lux	9,250 lux	42,600 lux	16,480 lux
		2,210 fc	859 fc	3,958 fc	1,531 fc
	3m	2,643 lux	1,028 lux	4,733 lux	1,831 lux
		246 fc	96 fc	440 fc	170 fc
5,600K	1m	23,100 lux	2,567 lux	41,100 lux	15,840 lux
		2,146 fc	238 fc	3,818 fc	1,472 fc
	3m	2,567 lux	993 lux	4,567 lux	1,760 lux
		238 fc	92 fc	424 fc	164 fc
6,500K	1m	22,640 lux	8,780 lux	40,200 lux	15,520 lux
		2,103 fc	816 fc	3,735 fc	1,442 fc
	3m	2,516 lux	976 lux	4,467 lux	1,724 lux
		234 fc	91 fc	415 fc	160 fc
10,000K	1m	20,980 lux	8,150 lux	36,800 lux	14,190 lux
		1,949 fc	757 fc	3,419 fc	1,318 fc
	3m	2,331 lux	906 lux	4,089 lux	1,577 lux
		217 fc	84 fc	380 fc	147 fc

■amaran Mini Reflector

直径 14.5cm のコンパクトなリフレクターで、パラボリック形状とファセット加工による均一で美しい光を実現し、照射角を 25° に最適化することで光量を最大 5 倍まで強化します。標準 Bowens マウントにより、素早い着脱と高い安定性を両立。被写体をより美しく、背景をよりクリアに描き出す、クリエイターのためのコンパクトかつ高性能なリフレクターです。



■スペック

照射角度	25°
寸法	14.5 x 14.5 x 15.8cm
重量	130g

■内容物

商品名	数量
amaran Mini Reflector	1

■フォトメトリクス

CCT	距離	amaran Ray 60c	amaran Ray 120c
2,300K	1m	16,310 lux	24,500 lux
		1,515 fc	2,276 fc
	3m	1,812 lux	2,722 lux
		168 fc	253 fc
3,200K	1m	19,130 lux	35,600 lux
		1,777 fc	3,307 fc
	3m	2,126 lux	3,956 lux
		198 fc	368 fc
4,300K	1m	19,530 lux	35,400 lux
		1,814 fc	3,289 fc
	3m	2,170 lux	3,933 lux
		202 fc	365 fc
5,600K	1m	18,830 lux	34,000 lux
		1,749 fc	3,159 fc
	3m	2,092 lux	3,778 lux
		194 fc	351 fc
6,500K	1m	18,500 lux	33,300 lux
		1,719 fc	3,094 fc
	3m	2,056 lux	3,700 lux
		191 fc	344 fc
10,000K	1m	17,220 lux	30,500 lux
		1,600 fc	2,834 fc
	3m	1,913 lux	3,389 lux
		178 fc	315 fc

■amaran Fresnel

直径 24.5cm の大型フレネルレンズと 15°～45° の可変ビーム角により、光量を amaran Ray 360c では最大 9 倍、amaran Ray 660c では最大 7 倍まで強化、amaran Ray 360c は最大 18,110 ルクス(4300K 時 3m)、amaran Ray 660c は最大 31,700 ルクス(4300K 時 3m)中心から周辺まで滑らかで均一な光を提供します。付属の 4 枚羽バンドアを活用すれば、光の形状や照射範囲を精密にコントロール可能。スタジオや大型撮影で、被写体を美しく照らしつつ、背景もすっきり保つことができるプロフェッショナル向けのフレネルです。

■スペック

照射角度	Spot	15°
	Flood	45°
寸法	Fresnel	Ø33.3 x 19.7cm
	Barn Doors	49.5 x 33.1 x 8.0cm
重量	Fresnel	2.4kg
	Barn Doors	1.6kg

■内容物

商品名	数量
amaran Fresnel	1
amaran Barn Doors	1
amaran Fresnel キャリングバッグ	1

■フォトメトリクス

CCT	距離	amaran Ray 360c		amaran Ray 660c	
		Spot (15°)	Flood (45°)	Spot (15°)	Flood (45°)
2,300K	3m	10,570 lux	1,738 lux	20,230 lux	4,250 lux
		982 fc	161 fc	1,879 fc	394 fc
	5m	3,750 lux	634 lux	7,420 lux	1,627 lux
		348 fc	59 fc	689 fc	151 fc
3,200K	3m	16,780 lux	2,750 lux	29,990 lux	6,310 lux
		1,559 fc	255 fc	2,778 fc	586 fc
	5m	5,790 lux	979 lux	10,990 lux	2,414 lux
		538 fc	91 fc	1,021 fc	224 fc
4,300K	3m	18,110 lux	2,970 lux	31,700 lux	6,680 lux
		1,682 fc	276 fc	2,945 fc	621 fc
	5m	6,210 lux	1,048 lux	11,640 lux	2,558 lux
		577 fc	97 fc	1,081 fc	238 fc
5,600K	3m	18,000 lux	2,950 lux	31,300 lux	6,600 lux
		1,672 fc	274 fc	2,908 fc	613 fc
	5m	6,400 lux	1,080 lux	11,500 lux	2,525 lux
		595 fc	100 fc	1,068 fc	235 fc
6,500K	3m	17,590 lux	2,880 lux	30,900 lux	6,490 lux
		1,634 fc	268 fc	2,871 fc	603 fc
	5m	6,350 lux	1,073 lux	11,310 lux	2,474 lux
		590 fc	100 fc	1,051 fc	230 fc
10,000K	3m	16,580 lux	2,730 lux	29,450 lux	6,230 lux
		1,540 fc	254 fc	2,736 fc	579 fc
	5m	6,000 lux	1,014 lux	10,790 lux	2,370 lux
		557 fc	94 fc	1,002 fc	220 fc

■販売価格

JANコード	商品コード	商品名	販売価格(税込)
4560231939785	APRAY60c	amaran Ray 60c (JP)	¥30,800
4560231939792	APRAY120c	amaran Ray 120c (JP)	¥41,800
4560231939808	APRAY360c	amaran Ray 360c (JP)	¥69,300
4560231939815	APRAY660c	amaran Ray 660c (JP)	¥113,300
4560231939822	APACELCBAD	amaran Ace E-Lock to Baby Pin Adapter	¥3,300
4560231939839	APACELCBADG	amaran Ace E-Lock to Baby Pin Adapter Grip	¥6,765
4560231939846	APFR	amaran Fresnel	¥20,900
4560231939853	APMFR	amaran Mini Fresnel	¥9,680
4560231939860	APMREF	amaran Mini Reflector	¥2,530
4560231939877	APPEAK75	amaran Peak 75 (Global)	¥13,750
4560231939884	APAMDMXAD	amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter	¥6,270