



**アガイ商事株式会社**

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : [info@agai-jp.com](mailto:info@agai-jp.com)

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間：平日 9～19 時、第 1・3 土曜 9～18 時

お客様各位

2020 年 10 月

## 新製品 “Accent B7c” 発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、Aputure 製電球型 LED 照明「Accent B7c」（アクセント・ビー・セブン・シー）の販売を開始します。



## ・ Accent B7c について

E26 口金を持つ LED 電球で、これまで Aputure が発売しておりますカード型 LED ライト「AL-MC」やスタジオ LED ライト「NOVA P300c」などと同様に、RGBWW の LED 素子を搭載したマルチカラーLED です。

Aputure 製品の新シリーズとなる「Accent」シリーズの第 1 弾製品であり、より実用的で、その名の通り「アクセント」ライトとなるような製品につけられる名前です。

7W の出力を持ち、本体の操作で光量、および 2000K~10000K の間で色温度の調整が可能です。また Bluetooth アンテナを搭載し、iPhone や Android 等の各デバイスと接続することで、専用アプリ「Sidus Link」(サイダス・リンク) から RGB や HS を含む各種調整・操作が可能となります。また炎やパトカー、パーティーモードといったエフェクトも使用できます。

口金に取り付けて使用することはもちろん、内蔵バッテリーで駆動させることもできます。リチウムポリマー電池を内蔵し最大光量で 70 分以上、最小光量であれば 20 時間以上連続点灯が可能です。バッテリーの充電は、本体を口金に取り付けて行います。

Aputure の高品質制御基板により、20kHz (20,000Hz) での調光を実現し、フリッカーを極限まで抑え 1000fps 以上の高速撮影でも対応可能です。

## ・ RGBWW について

さまざまな色を再現するため RGB の三原色素子の他に、デイライト・タングステンの 2 色のホワイト素子を搭載した、Aputure 独自のテクノロジーです。通常の RGBW 素子に比べ、ホワイト素子が多くなる分特にホワイト光の色再現性が向上します。

## ・ Sidus Link アプリ について

Aputure 製各種機材と手元の iPhone や Android 端末を Bluetooth 接続することで、Sidus Link アプリから各機材の明るさ、色温度、色相や彩度 (マルチカラー機種のみ) を遠隔操作できるようになります。iPhone 版、Android 版のアプリは無料で公開されています (iPad 版は有償)。

また各種エフェクトをアプリ上でプログラムすることができ、そのプログラムを保存・共有することができます (2020 年 10 月現在 Android 版を除く)。

## ・ 価格

Accent B7c 販売価格 ¥ 10,300 (税別) 2020 年 10 月販売開始予定

Accent B7c 8 灯キット 価格未定 2021 年販売開始予定

## ・スペック

色温度	2000K~10000K
演色性 (CRI)	95+ (2500K~10000K)
演色性 (TLCI)	96+ (2500K~10000K)
演色性 (CQS)	95+
SSI (タングステン)	85
SSI (D55)	74
照度	570 ルーメン
口金	E26
操作方法	本体ボタン/Sidus Link アプリ
ワイヤレス接続	Bluetooth Mesh
稼働電圧	100V~240V
稼働電流	0.12A
LED 出力 (最大)	7W
消費電力 (最大)	12W
稼働温度	-10℃~40℃
内蔵バッテリー	リチウムポリマー 1300mAh 7.4V
バッテリー稼働時間 (最大光量)	70 分以上
バッテリー稼働時間 (最小光量)	20 時間以上
充電時間	2 時間 (電源オフ)
冷却	パッシブ (ヒートシンク)
大きさ	直径 70mm x 118mm
重量	240g

色温度		0.3m	0.5m	1m
2000K	ルクス	470	180	46
	フットキャンドル	44	17	4
2700K	ルクス	860	330	87
	フットキャンドル	80	31	8
3200K	ルクス	885	345	89
	フットキャンドル	82	32	8
4300K	ルクス	970	370	100
	フットキャンドル	90	34	9
5500K	ルクス	1095	430	110
	フットキャンドル	102	40	10
6500K	ルクス	1180	460	124
	フットキャンドル	110	43	12