



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、第 1・3 土曜 9~18 時

お客様各位

2020 年 11 月

マルチカラーパネル LED “NOVA P300c” & NOVA P300c 用ソフトボックス 国内販売開始

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、Aputure 製パネル型 LED 照明「NOVA P300c」（ノヴァ・ピー・さんびやく・シー）および専用ソフトボックスの日本国内販売を開始いたしました。



・ NOVA P300c について

Aputure 製カード型 LED ライト「AL-MC」と同様の、RGBWW の LED 素子を搭載したマルチカラーLED パネルライトです。マーケット内の既存の RGB 調整可能なパネル LED ライトと比較しても、本体 10kg と扱いやすく、高い光量と光質、そしてお求めやすい価格と、ユーザーにやさしい製品となっています。

56 x 46 cm の発光面積に 300W の出力を持つ LED パネルライトで、リモートコントローラーによって光量、2000K~10000K の間で色温度の調整、マゼンタやグリーンの色かぶり調整、またさまざまな色の調整が可能です。色の調整は、RGB 値、HS (色相・彩度) での調整、または xy 色度の調節 (CIE1931) が可能です。ライトの発光パターンを制御できる各種エフェクトが 9 種類プリインストールされています。

リモートコントローラーのケーブルは 0.6m, 3m の 2 種が付属。リモコンを固定可能なクイックリリースシステムはライト本体後部、および同梱のスタンド固定用クランプを使い、本体背面から、またライトを高いところに設置した場合はスタンドに操作盤を切り離して取り付けることができます。

Bluetooth アンテナを搭載し、iPhone や Android 等の各デバイスと接続することで、専用アプリ「Sidus Link」(サイダス・リンク) から RGB や HS を含む各種調整・操作が可能となります。またプリセットエフェクトもアプリから呼び出し・使用ができます。

・ ソフトボックス について

Aputure 製パネル LED ライト NOVA P300c 専用のソフトボックス。組み立て式で、発光面積は 70 x 50cm。取付は、パネル前面のレールに滑らせるだけの簡単設計になっています。1/4 段絞り分の厚さのディフューザー、40 度のソフトグリッド、専用運搬ケースが付属します。

・ RGBWW について

さまざまな色を再現するため RGB の三原色素子の他に、デイライト・タングステンの 2 色のホワイト素子を搭載した、Aputure 独自のテクノロジーです。通常の RGBW 素子に比べホワイト素子が多くなる分、特にホワイト光の色再現性が向上します。

・ Sidus Link アプリ について

Aputure 製各種機材と手元の iPhone や Android 端末を Bluetooth 接続することで、Sidus Link アプリから各機材の明るさ、色温度、色相や彩度 (マルチカラー機種のみ) を遠隔操作できるようになります。iPhone 版、Android 版のアプリは無料で公開されています (iPad 版は有償)。

・ 価格

NOVA P300c 本体 販売価格 ¥ 225,000 (税別)

NOVA P300c ケースキット 販売価格 ¥ 252,000 (税別)

専用ソフトボックス 販売価格 ¥ 20,700 (税別)

・NOVA 製品の購入について

NOVA P300c および専用アクセサリは、Aputure 社の設定する「プロライン」製品となります。プロライン製品は、インターネット上で販売されません。

お求めは、アガイ商事または Aputure 製品正規販売店までお問合せください。



Aputure[®]
Next Level Imaging

Nova P300c

主な機能

- 300W RGBWW LED ソフトライトパネル
- 最大9000ルクス (1m)
- CRI & TLCI > 95+
- 照射角度120°
- 色温度: 2000K~10000K
- グリーンとマゼンタの調節可能
モード (フル+ / ノーグリーン)
- RGBカラー調節可能 (光量 / 色彩 / 彩度)
- xy色度調節可能 (CIE 1931)
- 90% Rec.2020を再現
- 300以上のフィルタープリセット搭載
- 15個のライティングFX: パトカー/雷/パパラッチ
キャンドル/焚火/パーティー/花火など
- 4つのプリセット設定
- 光量設定: 0~100 %
- ユーザープリセット設定
- Sidus Link App操作 (Sidus Mesh™)
- 5ピン DMX512 入力/出力
- 外部コントロールボックスに(QRプレート付き)
- 0.6m と 3mケーブルが付属
- 4-ピン XLR DC 24V(15A)-48V(7.5A) バッテリー入力
- コンパクトなビルトインバラス設計
- Neutrik powerCON ロッキングケーブル
- デュアル ベビー/ジュニアマウント(28mm/16mm)
- ハンドブレイク ロックヨーク構造 & 360°の動作範囲
- アクセサリー用 スロット有り
- ソフトボックス & DOPchoice RABBIT-EARS®に対応
- ハードケース オプション有り(*別売)
- Aputure 48V バッテリー/パワーステーションに対応
(*別売)

フォトメトリックス

CCT	距離	1m	3m	5m
2700K	ルクス	7,450	890	350
	フットキャンドル	692	83	33
3200K	ルクス	8,200	960	370
	フットキャンドル	762	89	34
4300K	ルクス	8,600	1,000	395
	フットキャンドル	799	93	37
5500K	ルクス	9,000	1,100	430
	フットキャンドル	836	102	40
6500K	ルクス	8,550	1,020	400
	フットキャンドル	795	95	37

製品画像



スペック

色温度	2,000K-10,000K	
カラーモード	HSI, RGB, XY, Gels	
CRI	95+	
TLCI	95+	
CQS	95	
SSI (D55)	74	
SSI (タングステン)	85	
照射角度	120°	
動作温度	-10~45° C	
電源	AC 100~240V 50/60Hz	
動作電流	4 Amps	
電源入力	最大 360W	
電源出力	最大 360W	
操作方法	コントロールボックス, Sidus Link (Bluetooth 5.0), 5-Pin DMX512	
バッテリー入力電源 電圧範囲	DC 24-48V (4-Pin XLR)	
冷却モード	アクティブ冷却	
アクセサリマウント	Nova P300c アクセサリースロット	
マウント	16mm/28mm 5/8in (ベビーピン)/1.125in (ジュニア)	
寸法	ランプヘッド	56.19*45.7*17.2cm / 22.1*18.0*6.77in
	コントロールボックス	9.66*15.75*4.63cm / 3.8*6.2*1.82in
	ケース	71.5*30*60.5cm / 28.15*11.81*23.82in
重量	ランプヘッド	10.350kg / 22.818lbs
	コントロールボックス	0.452kg / 0.996lbs
	ケース (別売)	11.175kg / 24.637lbs
	総重量	25.135kg / 55.413lbs

パッケージ

画像	商品名	個数	画像	商品名	個数
	ライト	1		コントロールボックス	1
	ライトニングクランプ	1		5-Pin オス-メス XLR ケーブル (3m)	1
	Neutrik® powerCON AC パワーケーブル (6m)	1		5-Pin オス-メス XLR ケーブル (0.6m)	1