



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、第 1・3 土曜 9~18 時

お客様各位

2021 年 5 月

新製品 LS600d Pro および対応アクセサリ発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure 社製品の日本総代理店として、ライトストームシリーズ（以下「LS シリーズ」）の新製品・LS 600d Pro および対応アクセサリ 2 種（F10 フレネル、F10 バードア）の国内販売を開始します。

HMI 1.2kW (1200W) 相当の明るさを誇る、600W ハイパワーLED ライトで、付属のハイパーリフレクターを使用することで、3m の距離でも 8,500 ルクスの光量を実現。LS シリーズ共通のシングルソースの点光源の良さはそのままに、ハイパワーが出せることでプロフェッショナルの光が求められる様々な場面に対応ができます。

ボーエンズマウントを採用し、これまでのライティングアクセサリの多くがそのまま引き続き使用可能です（熱の関係上、使用できないアクセサリもございます）

LS 600d Pro の大光量にも対応可能なアクセサリ 2 種「F10 フレネル」「F10 バードア」もラインナップに加わりました。



・LS 600d Pro について

COB (チップ・オン・ボード) 技術により、従来の管球光源と同様の単一光源 (シングルソース) として使用可能な LED ライト。ポーエンズマウント採用により、多種多様なライティングアクセサリーが使用でき、ハードライトからソフトライトまで幅広く対応できます。

防塵防滴に配慮した設計により、雨や雪などの悪天候下でもランプヘッドや各部コネクタ部分へ養生する必要もなく、そのまま使用できます (使用後は水滴や汚れ等は拭き取り、内部にも水分を残さないようにしてください)

V マウントバッテリーでも駆動可能*という従来の LS シリーズの長所は引継ぎつつ、コントロールボックスがそのまま V マウントバッテリーを充電する機能も搭載。高価な V マウント用充電器の代わりにもなります。

*最大出力での発光は、高電圧対応バッテリーを使用する必要があります。

従来の LS シリーズと同様に、Bluetooth アンテナを搭載し、iPhone や Android 等の各デバイスと接続することで、専用アプリ「Sidus Link」(サイダス・リンク) からリモートでの各種調整・操作が可能となります。

またリモート操作については、DMX 512 ポートのほか LumenRadio のチップを搭載。LumenRadio 送信機と組み合わせることで、別個の送受信機等を取り付けることなく、リモートで DMX コントロールを行うことも可能になりました。

・F10 フレネルについて

LS 600d Pro の高出力にも対応した、10 インチ直径の大型フレネルレンズ。ポーエンズマウントなので従来のランプヘッドにももちろん装着可能。15°-45°の間で照射角の調整もできます。専用収納ケース付。

・F10 バードアについて

LS 600d Pro の高出力にも対応した、大型のバードア。4 枚羽のうち、2 か所は扇形に展開できるようになっています。付属のブラックリフレクターを使用して灯体に直接装着、また F10 フレネルに使用することもできます。

・価格

LS 600d Pro	販売価格 ¥ 270,000 (税別)	2021 年 4 月～発売中
F10 フレネル	販売価格 ¥ 32,000 (税別)	2021 年 5 月販売開始
F10 バードア	販売価格 ¥ 18,500 (税別)	2021 年 5 月販売開始

・セット同梱物(LS 600d Pro)

ランプヘッド本体	×1
コントロールボックス	×1
ハイパーリフレクター	×1
ランプヘッドケーブル (3m)	×1
AC 電源ケーブル (6m)	×1
2.4GHz リモコン	×1
コントロールボックス固定用クランプ	×1
トロリー付キャリーケース	×1

・スペック

色温度	5600K ±200K
演色性 (CRI)	96 以上
演色性 (TLCI)	96 以上
演色性 (CQS)	94 以上
SSI (D55)	72 以上
照射角	105°
照射角 (ハイパーリフレクター使用)	55°
消費電力 (最大)	720W 以下
稼働電流	8A
稼働電圧 (AC)	100V~240V 50Hz / 60Hz
稼働電圧 (バッテリー・V マウント 2 個使用)	12.5 - 16.8V (14.4/15A)
出力ハーフ	22 - 33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A)
稼働電圧 (バッテリー・V マウント 2 個使用)	22 - 33.6V (26V/18A, 28.8V/16A)
出力フル	
バッテリー充電電圧	16.8V / 29.4V
バッテリー充電電流	3A
稼働温度	-20℃~45℃
操作方法	本体操作パネル、2.4GHz リモコン、Sidus Link アプリ (Bluetooth 通信)、Art-Net、LumenRadio
ワイヤレス通信範囲 (2.4GHz)	100m 以下
ワイヤレス通信範囲 (Bluetooth)	80m 以下
ワイヤレス通信範囲 (LumenRadio)	100m 以下
スクリーンタイプ	自動輝度調整液晶
ファームウェア	USB (FAT16/FAT32)、Sidus Link アプリ OTA
冷却	アクティブ (ファン搭載)
全天候型	防塵・防滴に配慮した設計
ランプヘッドケーブル	5 ピン全天候型コネクタ、3m
ランプヘッドケーブル最大長	6m
電源ケーブル	ノトリックコネクタ、6m
アクセサリマウント	ポーエンスマウント
スタンド取付	16mm メス / 28mm オス
重量 (ランプヘッド・ヨーク含む)	4.64kg
重量 (コントロールボックス)	5.8kg
重量 (クランプ)	0.67kg
総重量 (ケース含む)	18.2kg
サイズ (ランプヘッド)	30.8×15.61×15.01cm
サイズ (ランプヘッド・ヨーク含む)	30.8×25.03×45.6cm
サイズ (コントロールボックス)	32.41×17.9×14.28cm
サイズ (クランプ)	10.35×8.74×12.5cm
サイズ (ケース)	62.5×43.5×39cm

フレネルレンズ直径	250mm
サイズ (F10 フレネル・最小 / フラッド 55°)	346×340.46×172.48mm
サイズ (F10 フレネル・最大 / スポット 15°)	346×340.46×250.35mm
サイズ (F10 フレネル用収納ケース)	φ 390×190mm
重量 (F10 フレネル)	3850g
重量 (F10 フレネル用収納ケース)	1800g
サイズ (F10 バードア・閉)	406.76×344×74.85mm
サイズ (F10 バードア・開)	898×98×60mm
サイズ (ブラックリフレクター)	346×340.46×118.8mm
重量 (F10 バードア)	2640g
重量 (ブラックリフレクター)	1060g

アクセサリ等		1m	3m	5m
ベアバルブ (105°)	ルクス	22150	2600	1020
	フートキャンドル	2058	242	95
ハイパーリフレクター (55°)	ルクス	98500	8500	3000
	フートキャンドル	9150	790	280
F10 フレネル フラッド (45°)	ルクス	89200	11440	4260
	フートキャンドル	8289	1063	395
F10 フレネル スポット (15°)	ルクス	224200	29300	10580
	フートキャンドル	20836	2723	983

・プロライン製品の購入について

LS 600d Pro は、Aputure 社の設定する「プロライン」製品となります。プロライン製品は、インターネット上で販売されません。

お求めは、アガイ商事または Aputure 製品正規販売店までお問合せください。