



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間：平日 9～19 時、第 1・3 土曜 9～18 時

お客様各位

2022 年 6 月

新製品 “LS 600d” 発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製大型 LED 照明「LS 600d」（エルエス・ろっぴやく・ディー）の販売を開始します。

既発の LS 600d Pro と同等の光量を持ちながら、プロフェッショナルの現場でしか使われない機能を外したスタンダードモデルの位置づけとなります。



・LS 600d について

HMI 1200W 相当の明るさを持つデイライト LED 照明です。

COB (チップ・オン・ボード) 技術により、従来の管球光源と同様の単一光源 (シングルソース) として使用可能。ポーエンズマウント採用により、多種多様なライティングアクセサリが使用でき、ハードライトからソフトライトまで幅広く対応できます。

スタンド取付部は、直径 28mm のオスダボと直径 16mm メスダボのデュアル仕様で、様々なスタンドと組み合わせてご使用いただけます。

また、日本総代理店アガイ商事独自の仕様として、日本国内で流通している 25mm スタンドに対応可能な交換用ダボ (右画像上・税別 ¥ 12,000) および、25mm オスダボ・17mm オスダボ両対応の交換用ダボ (右画像下) も別途ご用意しておりますので、ご希望の際はアガイ商事または国内正規販売店までご相談ください。

従来の LS シリーズと同様に、Bluetooth アンテナを搭載し、iPhone や Android 等の各デバイスと接続することで、専用アプリ「Sidus Link」(サイダス・リンク) からリモートでの各種調整・操作が可能となります。

・Sidus Link アプリについて

Aputure 製各種機材と手元の iPhone や Android 端末を Bluetooth 接続することで、Sidus Link アプリから各機材の明るさ、色温度などを遠隔操作できるようになります。iPhone 版、Android 版のアプリは無料で公開されています (iPad 版は有償)。

また各種エフェクトをアプリ上でプログラムすることができ、そのエフェクトを保存・共有することができます。

・付属品

- ランプヘッド本体 ×1
- コントロールボックス ×1
- LS 600 ハイパーリフレクター ×1
- ランプヘッドケーブル (3m) ×1
- AC 電源ケーブル (6m) ×1
- コントロールボックス固定用クランプ ×1
- トrolley付キャリーケース ×1
- 16mm オスダボ (KUPO 製 KS-151) ×1 (日本仕様オリジナル)
- 2ピン AC プラグ変換 ×1 (日本仕様オリジナル)

・価格

LS 600d 販売価格 ¥ 210,000 (税別) 販売中



・LS 600d Pro との違いについて

(便宜上、LS 600d Pro を「Pro モデル」、LS 600d を「スタンダードモデル」と記載します)

ワイヤレスコントロールについて、Pro モデルは 2.4GHz リモコンと Bluetooth 接続による Sidus Link アプリの他に、Lumenradio CRMX に対応していますが、スタンダードモデルは 2.4GHz リモコンと Bluetooth 接続のみとなります。

Pro モデルでは、ランプヘッド・コントロールボックスともに防塵・防滴に配慮された設計ですが、スタンダードモデルは防塵・防滴ではありません。

Pro モデルのコントロールボックスには、V マウントバッテリーの充電機能が備わっていますが、スタンダードモデルにはございません。

これらの機能の有無により、コントロールボックスのデザインが異なっており、スタンダードモデルのものは Pro モデルよりも一回り小さくなっています。

ランプヘッドの大きさは変更ありませんが、スタンダードモデルと Pro モデルのランプヘッドを入れ替えて使用することはできません。

	LS 600d (スタンダードモデル)	LS 600d Pro (Pro モデル)
価格	¥ 210,000 (税別)	¥ 270,000 (税別)
操作方法	コントロールボックス、リモコン、Sidus Link アプリ、DMX	コントロールボックス、リモコン、Sidus Link アプリ、DMX、Art-net、Lumenradio CRMX
調光ステップ	1%刻み	0.1%刻み
耐候性	なし	あり
Lumenradio CRMX	非対応	対応
Ethernet 端子	なし	あり
バッテリー充電	非対応	対応
ディスプレイ	有機 EL	液晶
コントロールボックス重量	3.24kg	5.8kg
コントロールボックスサイズ	28.2×15.4×9 cm	32.41×17.9×14.28 cm

・スペック

色温度	5600K ±200K
演色性 (CRI)	96 以上
演色性 (TLCI)	96 以上
演色性 (CQS)	94 以上
SSI (D56)	72 以上
TM-30 RF (平均)	92
TM-30 RG (平均)	102
照射角	105°
照射角 (ハイパーリフレクター使用)	55°
消費電力 (最大)	720W 以下
稼働電流	8A
稼働電圧 (AC)	100V~240V 50Hz / 60Hz
稼働電圧 (バッテリー・V マウント 2 個使用) 出力ハーフ	12.5 - 16.8V (14.4/15A) 22 - 33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A)
稼働電圧 (48V バッテリー) 出力フル	48V / 15A
稼働温度	-20℃~45℃
操作方法	本体操作パネル、2.4GHz リモコン、Sidus Link アプリ (Bluetooth 通信)
ワイヤレス通信範囲 (2.4GHz)	100m 以下
ワイヤレス通信範囲 (Bluetooth)	80m 以下
スクリーンタイプ	有機 EL
ファームウェアアップデート	USB (FAT16/FAT32)、Sidus Link アプリ OTA
冷却	アクティブ (ファン搭載)
ランプヘッドケーブル	5 ピン全天候型コネクタ、3m
ランプヘッドケーブル最大長	7.5m (別売オプション)
電源ケーブル	ノイトリックコネクタ、6m
本体材質	マグネシウム合金
アクセサリマウント	ポーエンズマウント
スタンド取付	16mm メス / 28mm オス
重量 (ランプヘッド・ヨーク含む)	4.69kg
重量 (コントロールボックス)	3.24kg
重量 (クランプ)	0.67kg
総重量 (ケース含む)	16.71kg
サイズ (ランプヘッド)	30.8×15.61×15.01cm
サイズ (ランプヘッド・ヨーク含む)	30.8×25.03×45.6cm
サイズ (コントロールボックス)	28.2×15.4×9cm
サイズ (クランプ)	10.35×8.74×12.5cm
サイズ (ケース)	60.7×40×37.2cm

・フォトメトリクス

アクセサリ等		1m	3m	5m
ベアバルブ (105°)	ルクス	22150	2600	1020
	フートキャンドル	2058	242	95
ハイパーリフレクター (55°)	ルクス	98500	8500	3000
	フートキャンドル	9150	790	280
F10 フレネル フラッド (45°)	ルクス	89200	11440	4260
	フートキャンドル	8289	1063	395
F10 フレネル スポット (15°)	ルクス	224200	29300	10580
	フートキャンドル	20836	2723	983

・アクセサリ互換表



○:使用可能 x:使用不可 空欄:取付不可
△:内側ディフューザー・スクリーンは使用不可

アクセサリ互換表

	リフレクター	バーンドア	フレネル 2x	バーンドア F10	フレネル F10	ライトドーム ミニII	ライトドーム II	ライトドーム SE	ライトドーム 150	ライトボックス	オクタドーム	スペースライト	ランタン	ランタン 90	スポットライトマウント	2-Bay パワーステーション
LS 600d Pro LS 600d	○	x	x	○	○	△	△	△	○	△	△	○	○	○	光量に注意	x