



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、第 1・3 土曜 9~18 時

お得意様各位

2023 年 11 月

## 新製品” Electro Storm CS15/XT26”受注開始

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、Aputure ブランド最大光量のプロフェッショナル向け LED ライト、Electro Storm CS15/XT26 および対応するアクセサリ、F14 フレネル/スポットライトマックス、電動ヨークを販売開始いたします。

### ・ Electro Storm について

Electro Storm はプロフェッショナル向けに設計された高出力ライトシリーズです。IP65 の防塵防滴構造、や対応アクセサリの電子コントロール、高度な液体冷却技術など Aputure の最新技術を備えた最高品質の製品ラインナップとなります。デュアルアクセサリマウントを採用し、ユニバーサルボア・エンズマウントに加えて Aputure 独自開発の新機構、A マウント（電子接点）の両方のアクセサリを利用可能です。A マウントにより、アクセサリの電子コントロールのみではなく、装着したアクセサリに応じたキャリブレーション機能&光の出力の最適化も実現しました。CS15 は 1500W のフルカラーライト、XT26 は 2600W のバイカラーライトで、それぞれ HMI 1.8kw/4kw 相当の高出力ライトです。同時発表のアクセサリは Electro Storm に合わせた設計となっており、A マウントの電子接点を通じてアクセサリの電子コントロールが可能です。

### ・ CS15 その他製品特徴

- ・ 1500W フルカラー(RGBWW)の点光源 LED ライト
- ・ Aputure A マウントアクセサリに対応
- ・ SSI(D56):86+, SSI(タングステン):89±と大幅に演色性を向上
- ・ コントロールボックスの上部とサイドにポートを搭載
- ・ コントロールボックス移動用のハンドカートが付属
- ・ 高度な液体冷却技術を内蔵
- ・ PWM 制御・フリークエンシーモード付
- ・ Rec.2020 Color Space による色域>90%
- ・ G/M の調整が可能
- ・ CCT 2,000K~10,000K
- ・ 0.1~100%のステップレス調光コントロール
- ・ 白色点の CCT コントロールができる高度な HIS
- ・ 業界基準の xy (CIE1931)、RGB、ライトソースプリセット、300+ゲルプリセット

- ・操作方法：Sidus Link アプリ、Lumen radio CRMX,CON 経由 Art net&sACN、16ビット5ピンDMX512 イン&アウト
- ・15種類のエフェクトモード内蔵
- ・2種類の出力モード：MAX&Constant
- ・2つの48VDC入力を使用することでバッテリー駆動可能
- ・取り外し可能なヨーク

#### ・**XT26 その他製品特徴**

- ・2600W バイカラーの点光源 LED ライト
- ・CCT 2,700~6,500K
- ・ダイナミックホワイトのLED素子が含まれているため白色がさらに綺麗に
- ・3,000Kから6,000Kまでの間で+/- 050dUVシフトのG/M調整機能を備えている
- ・Aputure Aマウントアクセサリに対応
- ・コントロールボックスの上部やサイドにポート付
- ・コントロールボックス移動用のハンドカートが付属
- ・高度な液体冷却技術を内蔵
- ・PWM制御・フリークエンシーモード付
- ・CRI:98+(5,600K),SSI(D56):74+,SSI(タングステン) : 85+
- ・0.1~100%のステップレス調光コントロール
- ・操作方法：Sidus Link アプリ、Lumen radio CRMX,CON 経由 Art net&sACN、16ビット5ピンDMX512 イン&アウト
- ・9種類のエフェクトモード内蔵
- ・2種類の出力モード：MAX&Constant
- ・2つの48VDC入力を使用することでバッテリー駆動可能
- ・取り外し可能なヨーク

#### ・**付属品(CS15/XT26 共通)**

- ・灯体
- ・Electro Storm 用ヨーク
- ・Electro Storm 用コントロールボックス
- ・Electro Storm 用コントロールボックス用ハンドカート
- ・Electro Storm 用ランプケーブル(15m)
- ・Electro Storm 用ACパワーケーブル(6m)
- ・Electro Storm 用Aマウント35°リフレクター

#### ・**価格**

Electro Storm CS15(ケースなし) 販売価格 ¥ 950,000 (税別)

Electro Storm XT26(ケースなし) 販売価格 ¥ 1,150,000 (税別)

※別途ケース付きキットも発売予定

## ・アクセサリについて

### ① 【F14 フレネル】

直径 14 インチ(350mm)、照射角 18°~45°の A マウント F14 フレネルが登場。

ハイパワー出力の Electro Storm CS15/XT26 の A マウントの灯体に取り付け、光を演出することができます。

付属のバードアを使用し集光することで、より狭角に照射できます。

またコントロールノブやサイドの液晶画面で照射角を電動で操作することができます。フレネル搭載のコントロールノブやライトのコントロールボックスでの操作に加えて、Sidus Link アプリや DMX から遠隔で F14 フレネルの操作も可能となります。

## ・その他製品特徴

- ・自動キャリブレーション&光の出力の最適化
- ・デュアルレンズ設計
- ・耐候性設計
- ・取り外し可能なヨーク
- ・収納ケース付属
- ・専用の台座を装着することで F14 フレネルと灯体を平面に設置できる

## ・付属品

- ・本体
- ・F14 フレネルヨーク
- ・F14 バードア
- ・F14 フレネル専用台座
- ・セーフティーチェーン
- ・収納ケース

## ・寸法と重量

寸法	F14 フレネル	35.5 x 50.0 x 47.25cm
	F14 フレネルヨーク	64.7 x 8.8 x 58.8cm
	F14 バードア	43.5 x 40.0 x 4.5cm
重量	F14 フレネル	13kg
	F14 フレネルヨーク	3.5kg
	F14 バードア	4kg

## ② 【スポットライトマックス】

スポットライトマックスは高出力の LS600dPro や LS1200dPro、Electro Storm CS15/XT26 に使用できるボーエンスマウントのプロジェクションレンズアクセサリです。

レンズのオプションは 19°、36°、50°の 3 種類あり、多様な撮影現場でのニーズに対応することができます。19°のレンズでより焦点の合ったタイトなビームを作り、50°レンズで広範囲を照らし、シーンに合わせて必要なライトシェーピングを作り出すことができます。

別売のスポットライトマックス ETC レンズマウントアダプターを購入することで、ETC プロジェクションレンズと互換でき、あらゆるユーザーのニーズに対応することができます。

精密な光学設計により、光を効率良く集めることができるようになったことで、従来から 60%明るさを増加させることが可能となりました。

高度なテレセントリックレンズの技術により、端から端まで均一に光を照らし、最小限のエッジフリッジに抑え、綺麗な円を照らすことができます。またシャッターが内蔵されていることで、より簡単に、シャープに光をカットできます。

また別売で 2 層のスポットライトマックスのアイリスで、レンズを交換することなく照射された円の大きさを素早く調節することができます。

スポットライトマックスには付属の回転式なゴボホルダーと、A サイズのゴボが付属しています。また B サイズのスチール製やガラス製のゴボとも互換しています。

### ・ その他製品特徴

- ・ 高出力の点光源の LED に対応のボーエンスマウントプロジェクターレンズ
- ・ 19°・36°・50°レンズ
- ・ 最短 2m の距離からのフォーカス可能
- ・ デイライト、バイカラー、フルカラーの灯体と互換
- ・ 4 枚のカッターが内蔵
- ・ 取り外し可能なヨーク
- ・ 頑丈なオールメタル
- ・ 付属のケースで移動や収納が簡単

### ・ 付属品

- ・ 本体
- ・ スポットライトマックスヨーク
- ・ 19°か 36°か 50°レンズ（キット内容による）
- ・ 回転式ゴボホルダー
- ・ A サイズゴボ
- ・ ローリングハードケース

・重量チャート

Lens	Fixture	重量(灯体含む)
19°	LS 600d	17.07kg
	LS 600d Pro	16.93kg
	LS 600x Pro	17.71kg
	LS 600c Pro	18.40kg
	LS 1200d Pro	21.55kg
36°	LS 600d	15.97kg
	LS 600d Pro	15.87kg
	LS 600x Pro	16.61kg
	LS 600c Pro	17.3kg
	LS 1200d Pro	20.45kg
50°	LS 600d	16.05kg
	LS 600d Pro	15.91kg
	LS 600x Pro	16.69kg
	LS 600c Pro	17.38kg
	LS 1200d Pro	20.53kg

・スポットライトマックスフォトメトリックス(3,200K)

距離	灯体	19° レンズ	36° レンズ	50° レンズ
3m	LS 600x Pro	7,580 lux / 704 fc	2,379 lux / 221 fc	940 lux / 87 fc
	LS 600c Pro	4,020 lux / 374 fc	1,586 lux / 147fc	738 lux / 69 fc
5m	LS 600x Pro	2,571 lux / 239 fc	875 lux / 81 fc	363 lux / 34 fc
	LS 600c Pro	1,435 lux / 133 fc	590 lux / 55 fc	274 lux / 25 fc
7m	LS 600x Pro	1,370 lux / 127 fc	450 lux / 42 fc	185 lux / 17 fc
	LS 600c Pro	737 lux / 68 fc	304 lux / 28 fc	150 lux / 14 fc

・スポットライトマックスフォトメトリックス(5,600K)

距離	モデル	19° レンズ	36° レンズ	50° レンズ
3m	LS 600d Pro	17,776 lux 1,652 fc	5,370 lux 499 fc	2,165 lux 201 fc
	LS 600x Pro	8,810 lux 819 fc	2,905 lux 270 fc	1,144 lux 106 fc
	LS 600c Pro	4,830 lux 449 fc	1,976 lux 184 fc	876 lux 81 fc
	LS 1200d Pro	20,530 lux 1,908 fc	6,970 lux 648 fc	2,990 lux 278 fc
5m	LS 600d Pro	6,450 lux 599 fc	2,048 lux 190 fc	809 lux 75 fc
	LS 600x Pro	3,050 lux 283 fc	1,046 lux 97 fc	435 lux 40 fc
	LS 600c Pro	1,773 lux 165 fc	787 lux 73 fc	333 lux 31 fc
	LS 1200d Pro	7,700 lux 716 fc	2,640 lux 245 fc	1,183 lux 110 fc
7m	LS 600d Pro	3,410 lux 317 fc	1,198 lux 111 fc	433 lux 40 fc
	LS 600x Pro	1,675 lux 156 fc	565 lux 53 fc	245 lux 23 fc
	LS 600c Pro	914 lux 85 fc	379 lux 35 fc	193 lux 18 fc
	LS 1200d Pro	3,900 lux 362 fc	1,380 lux 128 fc	606 lux 56 fc

・ スポットライトマックス仕様

19° 寸法	スポットライトマックス 19° レンズ		20.47 x 19.94 x 26.58cm
	19° レンズ 直径	内部	11.9cm
		外部	12.8cm
	19° レンズキットヨークなし		48.9 x 25.0 x 25.0cm
19° レンズキットヨーク付		48.9 x 25.0 x 50.1cm	
19° 重量	スポットライトマックス 19° レンズ		4.81kg
	19° レンズキット		12.44kg
36° 寸法	スポットライトマックス 36° レンズ		20.47 x 19.94 x 26.58cm
	36° レンズ 直径	内部	11.9cm
		外部	8.25cm
	36° レンズキットヨークなし		48.9 x 25.0 x 25.0cm
36° レンズキットヨーク付		48.9 x 25.0 x 50.1cm	
36° 重量	スポットライトマックス 36° レンズ		3.67kg
	36° レンズキット		11.30kg
50° 寸法	スポットライトマックス 50° レンズ		20.47 x 19.94 x 24.74cm
	50° レンズ 直径	内部	11.7cm
		外部	10.4cm
	50° レンズキットヨークなし		47.2 x 25.0 x 25.0cm
50° レンズキットヨーク付		47.2 x 25.0 x 50.1cm	
50° 重量	スポットライトマックス 50° レンズ		3.92kg
	50° レンズキット		11.54kg
寸法	スポットライトマックス アイリス		22.3 x 12.8 x 1.35cm
	ETC レンズアダプター		13.98 x 13.98 x 10.5cm
	A サイズゴボ (単体)		100 x 0.5mm
重量	スポットライトマックスアイリス		0.25kg
	ETC レンズアダプター		0.53kg
	A サイズゴボ (単体)		21.8g

### ③ 【電動ヨーク】

電動ヨークは Electro Storm 点光源 LED ライト用に設計された、セットでのワークフロー効率を劇的に向上させるアクセサリです。

電動ヨークを Electro Storm CS15/XT26 と組み合わせると、光源の調整がこれまで以上に迅速かつ正確になります。吊り下げられている場合や、手が届きにくい場所に設置されている場合でもスムーズに遠隔操作できます。また、ケーブルや電源を追加する必要もありません。

#### ・電動ヨークその他製品特徴

- ・ 360°のパンとチルトを電動制御
- ・ コントロールボックスから直接、または Sidus Link アプリや DMX コントロールで操作可能

#### ・寸法と重量

寸法	84.9 x 58.29 x 16.3cm
重量	13kg

#### ・価格

スポットライトマックス 19° /36°/50° キット 販売価格 ¥ 180,000(税別)

スポットライトマックス 交換レンズ 販売価格 ¥90,000(税別)

スポットライトアイリス 販売価格 ¥20,000(税別)

スポットライトマックス 10 枚 ゴボキット (A サイズ) 販売価格 ¥12,000(税別)

スポットライトマックス ETC レンズアダプター 販売価格 ¥10,000(税別)

F14 フレネル 販売価格 ¥350,000(税別)

電動ヨーク 販売価格 ¥350,000(税別)