



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、土曜 9~17 時

お客様各位

2024 年 1 月

新製品 “LS600c Pro II” 発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製マルチカラーLED 照明「LS600c Pro」の後継機となる「LS600c Pro II」（エルエス・ろっぴゃくシー・プロ ツー）の販売を開始します。



・LS600c Pro IIについて

LS600c Pro IIはアップグレードされたCOB技術を搭載したマルチカラー（RGBWW）LED照明です。従来のLS 600c Proのすべての機能に加えて、第二世代のLS600c Pro IIは、プロフェッショナル向けのフルカラーLED照明としてより高い出力と卓越した機能をサポートしています。

LS600c Pro IIは第一世代よりも高効率 高出力が特徴で、5600K設定時 1mの距離で21,610ルクス、これは旧型のLS600c Proよりも約35%高い照度です。さらに、改良された付属のBM5645ハイパーリフレクターを使用することで、1mの距離で91,500ルクスという旧型LS600c Proよりも約82%高い数値が得られます。

さらに新しいHyperSyncテクノロジーにより、LS600c Pro IIはフリッカーフリーでプロの映画やテレビ制作撮影の要求に応えます。

またHyperSyncテクノロジーにより、よりスムーズに0.1~100%の無段階で明るさ調整ができたり、同時に1mでの出力が<50ルクスという低出力性能など、優れた機能を備えています。

LS600c Pro IIはRec.2020色空間の90%をカバーしており、高品質の白色光と高輝度の出力を維持しながら、豊富なカラーの選択が可能です。LS600c Pro IIは2300K~10000Kの調整可能なCCT範囲を持ち、CCTモード、Advanced HSIモード、RGBモード、GELモード、XY座標モード、およびソースモードの6つのライトモードを提供しています。

LS600c Pro IIは、業界標準のポーエンズマウントと様々な制御オプションを備えています。コントロールボックスには、5ピン16ビットDMX512制御、LumenRadio CRMX制御、Art-net & sACN Ethernet、およびSidus Link®アプリ制御があります。

LS600c Pro IIはAC電源、バッテリー電源（14.4V/26V/28.8V）、および48V（15A）電源ボックスに対応しています。IP65防水保護により、LS600c Pro IIはあらゆる種類の作業環境に対応し、プロのライトとしてその性能を発揮します。

・付属品

- LS600c Pro II ランプヘッド本体 ×1
- コントロールボックス ×1
- BM5645 ハイパーリフレクター ×1
- 7ピンヘッドケーブル7.5m ×1
- AC電源ケーブル6m ×1
- コントロールボックス固定用クランプ ×1
- トrolley付 キャリーケース ×1



・価格

- LS600c Pro II 販売価格 ¥451,990（税込）
- JANコード：4589638145094

・従来のLS 600c Proとの違いについて

- ・光量がアップ - リフレクターなしで35%アップ、新リフレクター装着で82%アップ
- ・付属のリフレクターがさらにハイパワーなBM5645ハイパーリフレクターに
- ・販売価格は据え置き

・スペック

色温度	2300K~10000K
演色性 (CRI)	≥ 95
演色性 (TLCI)	≥ 98
演色性 (CQS)	96
SSI (タングステン)	85
SSI (D56)	74
TM-30 RF (平均)	93
TM-30 RG (平均)	101
LED 出力 (最大)	600W
消費電力 (最大)	720W
照度 (5600K)	46,000 ルーメン
電源	100~240V,50/60Hz
動作電流	8A
動作電流 (バッテリー)	12~33.6V (2 バッテリー) 48V 15A
稼働温度	-20℃~45℃
光量調整	0.1~100%
操作方法	本体,Sidus Linkアプリ,DMX512,Art-net & sACN,LumenRadio CRMX
ワイヤレス操作範囲 (Bluetooth)	80m 以下
サイズ (本体 ヨーク含まず/含む)	30.2 × 22.2 × 15 cm / 45.2 × 26.7 × 15 cm
ランプ重量	5.9 kg
サイズ・重量 (コントロールボックス)	36.6 × 19.7 × 15.6 cm / 5.4 kg

・ フォトメトリクス LS600c Pro II

色温度	距離	リフレクターなし	ハイパーリフレクター (BM5645)	F10 フレネル (フラッド)	F10 フレネル (スポット)
2,300K	1m	17,130 lux	70,900 lux	35,100 lux	73,300 lux
		1,586 fc	6,565 fc	3,250 fc	6,787 fc
	3m	1,903 lux	7,878 lux	3,900 lux	8,144 lux
		176 fc	729 fc	361 fc	754 fc
	5m	685 lux	2,836 lux	1,404 lux	2,932 lux
		63 fc	263 fc	130 fc	271 fc
3,200K	1m	18,950 lux	78,700 lux	40,000 lux	82,800 lux
		1,755 fc	7,287 fc	3,704 fc	7,667 fc
	3m	2,106 lux	8,744 lux	4,444 lux	9,200 lux
		195 fc	810 fc	412 fc	852 fc
	5m	758 lux	3,148 lux	1,600 lux	3,312 lux
		70 fc	291 fc	148 fc	307 fc
4,300K	1m	20,190 lux	84,600 lux	44,000 lux	89,900 lux
		1,869 fc	7,833 fc	4,074 fc	8,324 fc
	3m	2,243 lux	9,400 lux	4,889 lux	9,989 lux
		208 fc	870 fc	453 fc	925 fc
	5m	808 lux	3,384 lux	1,760 lux	3,596 lux
		75 fc	313 fc	163 fc	333 fc
5,600K	1m	21,610 lux	91,500 lux	48,400 lux	97,600 lux
		2,001 fc	8,472 fc	4,481 fc	9,037 fc
	3m	2,401 lux	10,167 lux	5,378 lux	10,844 lux
		222 fc	941 fc	498 fc	1,004 fc
	5m	864 lux	3,660 lux	1,936 lux	3,904 lux
		80 fc	339 fc	179 fc	361 fc
6,500K	1m	21,600 lux	91,100 lux	48,100 lux	97,100 lux
		2,000 fc	8,435 fc	4,454 fc	8,991 fc
	3m	2,400 lux	10,122 lux	5,344 lux	10,789 lux
		222 fc	937 fc	495 fc	999 fc
	5m	864 lux	3,644 lux	1,924 lux	3,884 lux
		80 fc	337 fc	178 fc	360 fc
7,500K	1m	21,680 lux	91,800 lux	47,800 lux	97,500 lux
		2,007 fc	8,500 fc	4,426 fc	9,028 fc
	3m	2,409 lux	10,200 lux	5,311 lux	10,833 lux
		223 fc	944 fc	492 fc	1,003 fc
	5m	867 lux	3,672 lux	1,912 lux	3,900 lux
		80 fc	340 fc	177 fc	361 fc
9,000K	1m	20,720 lux	88,100 lux	47,600 lux	95,100 lux
		1,919 fc	8,157 fc	4,407 fc	8,806 fc
	3m	2,302 lux	9,789 lux	5,289 lux	10,567 lux
		213 fc	906 fc	490 fc	978 fc
	5m	829 lux	3,524 lux	1,904 lux	3,804 lux
		77 fc	326 fc	176 fc	352 fc
10,000K	1m	19,930 lux	84,800 lux	46,000 lux	41,700 lux
		1,845 fc	7,852 fc	4,259 fc	3,861 fc
	3m	2,214 lux	9,422 lux	5,111 lux	4,633 lux
		205 fc	872 fc	473 fc	429 fc
	5m	797 lux	3,392 lux	1,840 lux	1,668 lux
		74 fc	314 fc	170 fc	154 fc