

各位

2026 年 8 月

Aputure 製ポイントソースフルカラーLED『STORM CS32』国内販売開始

アガイ商事株式会社は、Aputure（アプチャー）の日本総代理店として、同社製フルカラーポイントソース LED ライト『STORM CS32』の国内販売を開始いたします。

STORM CS32 について

STORM CS32 は、高出力かつ様々な色調整が可能な照明で、付属 30°リフレクター使用時に 106,000 lux（5600K、3m）を実現し、メーカー公称で 4 kW HMI または 10 kW タングステンフレネルに匹敵する白色光出力を、より小型・軽量のシステムで実現します。また、BLAIR-CG の赤色域を複数種類のエミッターで分担させた『BLAIR-CG with Extended Red（エクステンデッド・レッド）』ライトエンジンを採用し、高出力を維持しながら赤色域のスペクトル再現性を高め、肌色をより自然かつ豊かに表現します。

さらに、高出力にもかかわらずランプヘッドが 16.8kg（ヨーク無し）、コントローラーが 10.8kg と同等光量クラスとして軽量な分離構成のため、1 人でも搬入・設置やすく、限られたスペースや機動性が求められる現場でも高いパフォーマンスを発揮します。



■高精度な白色光・フルカラー制御

1800～20000K の色温度調整範囲、±100%のグリーン／マゼンタ補正（ASC MITC フルレンジ）を備えた高度な制御システムにより、どんな撮影環境にもシームレスに統合が可能です。さらに、自然な蛍光を再現するための Indigo（インディゴ）、赤色域と肌色をより自然かつ豊かに再現する Extended Red を搭載しています。

また、現代の映像制作に求められる性能を満たすため、出力 5%以上では、あらゆるカメラフレームレートにおけるフリッカーフリー動作に対応します。そのため、大規模なアクションシーンや、液体・商品などのハイスピード撮影に幅広く対応します。

■Aputure マウント搭載

電子制御の Aputure マウントを搭載し、モータライズド CF16 フレネルや Aputure Mount Lantern 180（AM ランタン 180）をはじめとする STORM Parallel Beam 70（STORM パラレルビーム 70）、XT52 用リフレクター、Aputure マウント対応ソフトボックスなど、幅広い光学アクセサリを使用できます。電子接点を介して装着アクセサリを認識し、出力を自動的に最適化するとともに、LED チップを過熱から保護します。

■プロフェッショナルが求める耐久性と柔軟性

IP65 の防塵・防滴性能を採用しており、プロフェッショナルな映像制作の過酷な環境にも対応します。ランプヘッドとコントロールボックスには主要ユニット単位で整備しやすいサブアセンブリー構造を採用し、修理・メンテナンス時の作業時間の低減に配慮した設計です。また、標準付属の 7.5m ランプヘッドケーブルは、別売 15m ケーブルとの連結により最大 45m まで延長できます。

■その他製品特徴/新機能

- ・Sidus NFC により、灯体が電源に接続されていない状態でも、Sidus NFC によるパッチングや構成設定が可能
- ・以下のアクセサリーに対応
 - STORM パラレルビーム 70、CF16 フレネル、STORM XT52 リフレクターキット、Aputure マウント対応ソフトボックス
- ・4 種類の調光カーブ：
 - Linear（リニア） / Exponential（指数） / Logarithmic（対数） / S-shaped（S 字）
- ・15 種類の内蔵ライティングエフェクト
- ・USB メモリー（USB-A）、Sidus Link、Sidus Link Pro によるファームウェアアップデートに対応
- ・0.1～100%の連続調光に対応
- ・Smart／Max／High／Medium／Low／Delayed／Silent の 7 種類のファンモード
- ・STORM CS32 は、NAB Show 2026 Product of the Year Awards の『Location/Studio Lighting』部門受賞製品に選出されました。

■付属品

品名	数量
ランプヘッド	1
ヨーク（取り外し可能）	1
Aputure マウント保護カバー	1
コントロールボックス	1
AM11030 ミディアムリフレクター	1
PLG28 4 ピン - 裸線 AC 電源ケーブル（3m）	1
NEMA 5-20P AC 電源ケーブル（6m）（最大 20A）	1
ランプケーブル（7.5m）	1
Aputure ウルトラクランプ	1

※フライトケースキットには「STORM CS32 フライトケース」が付属します



■寸法・重量

寸法	ランプヘッド（ヨーク含む）	52.9×77.2×35.8cm
	ランプヘッド（ヨークなし）	37.2×38.3×35.8cm
	ヨーク単体	52.9×60.9×15.0cm
	ランプヘッド+ヨーク+スキッド	76.3×52.9×52.7cm
	コントロールボックス	34.5×16.0×37.6cm
	30°リフレクター	Ø 34.5×36.5cm
	ヘッドケーブル	7.5m
	PLG28 4 ピン - 裸線 AC 電源ケーブル	3m
	NEMA 5-20P AC 電源ケーブル（最大 20A）	6m
	フライトケース	84.6×65.0×66.5cm
重量	ランプヘッド（ヨーク含む）	19.80kg
	ランプヘッド（ヨークなし）	16.80kg
	ヨーク単体	3.00kg
	ランプヘッド+ヨーク+スキッド	22.24kg
	コントロールボックス	10.80kg

	30°リフレクター	1.55kg
	ヘッドケーブル	3.15kg
	Aputure ウルトラランプ	0.92kg
	フライトケース(内容物含む)	75.00kg

■スペック

色仕様		
LED チップセット	BLAIR-CG with Extended Red	
CCT	1800K - 20000K	
CRI	97	
TLCI	98	
SSI (タングステン)	93	
SSI (D56)	91	
TM-30 RF	96	
TM-30 RG	100	
電源仕様		
動作電圧 (最大出力時)	AC 100~240V、50/60Hz	
システム最大消費電力	3200W	
ランプヘッド最大消費電力	3000W	
最大出力	2600W	
AC 入力最大電流 (240V 時)	16A	
AC 入力最大電流 (100V 時)	32A	
最大ヘッドケーブル長 (デジチェーン接続時)	45m	
光学仕様		
ビーム角 (標準)	78°	
ビーム角 (付属リフレクター使用時)	30°	
対応リフレクター	STORM XT52 用リフレクター (20°/25°/35°/50°) および CS32 用 30°リフレクター	
制御・ファームウェア		
操作方法	本体操作、Sidus Link/Sidus Link Pro (Bluetooth) 、 DMX512、CRMX、Art-Net/sACN	
ファームウェアアップデート方法	USB メモリー (USB-A) 、Sidus Link、Sidus Link Pro	
無線通信範囲 — Bluetooth	100m	
無線通信範囲 —CRMX	100m	
マウント仕様		
アクセサリマウント	Aputure マウント	
付属リギング金具	1-1/8 インチ / 28mm ジュニアピン	
使用環境・規格		
IP 規格	IP65	
動作温度	-20℃ ~ 45℃ / -4°F ~ 113°F	
保管温度	-40℃ ~ 80℃ / -40°F ~ 176°F	
冷却方式 (ランプヘッドおよびコントロールボックス)	空冷式	
ファンモード	Smart/Max/High/Medium/Low/Delayed/Silent	
ランプヘッドのファン騒音レベル (1m 地点)	Max	52.6 dBA
	High	52.4 dBA
	Medium	40.2 dBA
	Low	31.3 dBA
	Silent	24.3 dBA

■ フォトメトリクス

CCT	距離	リフレクターなし	30° リフレクター
1800K	3m	7,150 lux 664 fc	50,200 lux 4,664 fc
	5m	3,000 lux 279 fc	17,700 lux 1,645 fc
2500K	3m	12,400 lux 1,152 fc	87,000 lux 8,082 fc
	5m	5,000 lux 464 fc	30,000 lux 2,787 fc
3200K	3m	14,800 lux 1,375 fc	103,000 lux 9,569 fc
	5m	5,800 lux 539 fc	35,000 lux 3,252 fc
4300K	3m	15,100 lux 1,403 fc	106,000 lux 9,848 fc
	5m	5,900 lux 548 fc	36,000 lux 3,345 fc
5600K	3m	15,000 lux 1,394 fc	106,000 lux 9,848 fc
	5m	5,850 lux 543 fc	35,500 lux 3,298 fc
6500K	3m	14,700 lux 1,366 fc	104,000 lux 9,662 fc
	5m	5,720 lux 531 fc	34,800 lux 3,233 fc
10000K	3m	13,500 lux 1,254 fc	94,400 lux 8,769 fc
	5m	5,270 lux 490 fc	31,700 lux 2,945 fc
20000K	3m	10,600 lux 985 fc	73,300 lux 6,810 fc
	5m	4,140 lux 385 fc	24,700 lux 2,295 fc

STORM CS32 Cine Kit

STORM CS32 Cine kit は、レンタル会社、オーナーオペレーターの照明技師、機材車を運用する照明プロフェッショナル向けに設計された、現場へすぐに持ち出せるオールインワンキットです。

STORM CS32 Cine Kit には、モータライズド CF16 フレネル、CF16 バンドア、スキッドに加え、CS32 と CF16 それぞれの専用フライトケースが含まれます。スキッドを装着することで、CF16 フレネル、バンドア、ヘッドケーブルを取り付けたまま、灯体をヘッドカートや機材棚に安定して置くことができます。

4kW HMI クラスの白色光出力を備える STORM CS32 に、照射角を 18°～50°で調整できるモータライズド CF16 フレネルを組み合わせることで、スポットからフラッドまで幅広いライティングに対応します。

機材を組み上げた状態で保管・運搬し、現場ですぐに展開できる、プロフェッショナル向けの実用的なキットです。



■キット内容

品名	数量
STORM CS32 ランプヘッド	1
STORM CS32 着脱式ヨーク	1
STORM シリーズ Aputure マウント保護カバー	1
コントロールボックス	1
AM11030 ミディアムリフレクター	1
PLG28 4ピン - 裸線 AC 電源ケーブル (3m)	1
NEMA 5-20P AC 電源ケーブル (6m) (最大 20A)	1
PLK28 10ピン オス - メス ランプヘッドケーブル (7.5m)	1
Aputure ウルトラランプ	1
STORM CS32 フライトケース	1
STORM CS32 スキッド	1
モータライズド CF16 フレネル	1
CF16 フレネル用バンドア	1
セーフティケーブル	1
CF16 フレネル フライトケース	1

Aputure Mount Lantern 180 (AM ランタン 180)

AM ランタン 180 は、Aputure マウントを採用し高出力ライティング機器向けに設計された、直径 180cm の大型全方向型ソフトボックスです。

STORM CS32、STORM XT52、Electro Storm XT26、Electro Storm CS15 に対応し、広範囲にわたって非常に柔らかく均一な光を作り出します。

直径 180cm の大口径設計により、広範囲へ柔らかく均一な光の拡散を実現。空間全体を柔らかく照らしたり、自然な環境光を作り出したりするなど、さまざまなライティングシーンで活用できます。

また、クイック展開式の内部ラッチシステムを採用し、セットアップから収納までをスピーディーに行うことが可能です。さらに、付属のライトコントロールスカートによって光の広がりを調整でき、目的に応じたライティングを実現します。

耐久性に優れた構造と Aputure の最新高出力プロフェッショナル向け照明機器との高い互換性を備えた AM ランタン 180 は、大規模な空間でも効率よく柔らかく均一な光を作り出したい映像制作者や照明技術者に最適なライティングアクセサリです。専用のソフトキャリングケースも付属し、撮影現場への持ち運びにも配慮されています。

■スペック

CCT	距離	STORM CS32	STORM XT52	Electro Storm XT26	Electro Storm CS15
2500K	3m	5,860 lux 544 fc	7,520 lux 699 fc	-	1,888 lux 175 fc
	5m	1,648 lux 153 fc	2,210 lux 205 fc	-	640 lux 59 fc
3200K	3m	6,830 lux 635 fc	8,830 lux 820 fc	3,070 lux 285 fc	2,246 lux 209 fc
	5m	1,980 lux 184 fc	2,688 lux 250 fc	941 lux 87 fc	730 lux 68 fc
4300K	3m	6,660 lux 619 fc	10,620 lux 987 fc	3,950 lux 367 fc	2,366 lux 220 fc
	5m	1,960 lux 182 fc	3,160 lux 294 fc	1,235 lux 115 fc	794 lux 74 fc
5600K	3m	6,740 lux 626 fc	10,270 lux 954 fc	4,210 lux 391 fc	2,509 lux 233 fc
	5m	1,973 lux 183 fc	3080 lux 286 fc	1,345 lux 125 fc	825 lux 77 fc
10000K	3m	6,010 lux 558 fc	7,610 lux 707 fc	-	2,230 lux 207 fc
	5m	1,760 lux 164 fc	2,280 lux 212 fc	-	744 lux 69 fc

マウントタイプ		Aputure マウント
寸法	ランタン（展開時）	ø180.0×115.0cm
	ランタン（収納時）	ø18.0×226.0cm
	キャリングバッグ	226.5×18.5×18.5cm
重量	ランタン	8.15kg
	ランタン + スカート	9.60kg
	バッグ収納時	10.30kg

内容物	数量
AM ランタン 180	1
スカート	1
キャリングバッグ	1



STORM CS32 Air Deflector (エアデフレクター)

STORM CS32 エアデフレクターは、複数の STORM CS32 を並べて大型の照明システムとして使用する構成に対応する、専用のエアフローアクセサリです。

複数の CS32 を近接して設置する際、付属の 3/8 インチ・サムスクリュー4 本で各灯体に取り付けることで、灯体上部からの高温排気を後方へ誘導し、効率的な排熱と冷却をサポートします。これにより、複数台を高密度に際の適切な動作温度の維持に寄与します。

大規模なライティングシステムや、複数台の CS32 を高密度にリギングする撮影環境において、各灯体を適切な動作温度に保ち、安定した運用をサポートするための専用アクセサリです。



材質		ポリプロピレン (PP)
最高使用温度		90°C / 194°F
難燃性規格		UL94-V0
付属サムスクリュー		4
サムスクリューねじサイズ		3/8インチ
寸法	エアデフレクター本体	33×33.7×21.4cm
重量	エアデフレクター +サムスクリュー	0.61kg

STORM CS32 スキッド

撮影現場で STORM CS32 を床や台などに設置する際の安定性を高め、機材をより安全かつ効率的に運用するための専用アクセサリです。

STORM CS32 を床面に平置きする際の安定性を高め、前面に CF16 フレネルを装着した状態でも灯体が転倒するリスクを抑え、安全に設置することができます。スキッドを装着することにより、ヘッドケーブル、CF16 フレネル、CF16 バードアを取り付けた状態の STORM CS32 を、ヘッドカートや棚などに安定して置くことが可能です。

材質	ステンレススチール
寸法	37.8×32.9×15.9cm
重量	2.44kg



STORM CS32 延長ケーブル (15m)

STORM CS32 用の 15m 延長ヘッドケーブルです。

STORM CS32 には標準で 7.5m のヘッドケーブルが付属していますが、本製品を使用することで灯体とコントロールボックスの距離をさらに延長できます。

これによりクレーンやリフト、トラスなどの高所に STORM CS32 を設置しながら、コントロールボックスを地上などアクセスしやすい場所に配置することが可能になります。

また、複数のケーブルを連結することで最大 45m までヘッドケーブルの長さを延長できます。大規模な撮影現場や高所へのリギングなど、さまざまな設置環境に柔軟に対応します。



STORM CS32 対応アクセサリ

STORM CS32 は、Extended Red を搭載した高出力 BLAIR-CG ライトエンジンの性能を最大限に引き出す、豊富なアクセサリに対応しています。

硬くシャープな光から広範囲にわたる柔らかく均一な光まで、用途に応じて光の質や広がりを自在にコントロールすることが可能です。

映画、ドラマ、CM、放送、写真撮影など、高い精度と柔軟性が求められるプロフェッショナルな撮影現場に対応する、多彩なライティング表現を実現します。

STORM CS32 対応アクセサリ	
STORM パラレルビーム 70	
STORM XT52 リフレクターキット	
モータライズド CF16 フレネル	
AM ライトドーム 150	
AM ランタン 120	
AM ランタン 180	



■販売価格

JAN コード	商品コード	商品名	販売価格(税込)
4560231934179	APSCS32CK	STORM CS32 シネキット	¥1,804,000
4560231934186	APSCS32FCK	STORM CS32 フライトケースキット	¥1,295,800
4560231934193	APSCS32	STORM CS32	¥1,188,000
4560231934209	APAMLNT180	AM ランタン 180	¥110,000
4560231934216	APSCS32Skid	STORM CS32 スキッド	¥24,200
4560231934223	APSCS32CABLE15	STORM CS32 延長ケーブル (15m)	¥148,280
4560231934230	APCS32AD	STORM CS32 エアデフレクター	¥11,880

※本リリースは現時点での情報であり、変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。