

amaran **Ray 60c & 120c**

COMPACT POWER **FOR ON THE GO**



amaran Ray ----- コンパクトさと高性能を両立した
 次世代のフルカラーCOBライト

新開発のOmniColorライトエンジンを搭載し、
 クラス最高レベルの明るさと、被写体本来の色を忠実に
 再現する自然な光を実現しました。

OmniColorは、拡張されたRed(レッド)・Blue(ブルー)・
 Indigo(インディゴ)の波長域を持つフルスペクトル設計で、
 SSI 87(タングステン)/80(D56)という高い演色性能を
 誇ります。クリーンなホワイトや正確な肌色を再現し、
 カメラ上でも肉眼でも「見たままの色」を映し出します。

Vlog・YouTube配信・取材やロケ撮影に対応する
 スリムで軽量の amaranRay60c/120cと、
 スタジオや中規模ドラマ・CMのセカンドライトに最適な360c、
 大規模ロケやキーライトにもハイパワーで応える660cまで、
 amaranRayシリーズはフルカラーライトの新しいスタンダード
 として、あらゆるクリエイターに最高の照明体験を提供します。



amaran Ray 60c / 120c はスリムで528～599gと軽量ながらクラス最高の明るさの超コンパクトフルカラーLED
 amaran独自のOmniColorエンジンにより、より正確な色再現と自然な肌トーンを実現します。
 USB-C PDやamaran Ace E-Lockによるワイヤレス駆動に対応、amaranアプリでのワイヤレスコントロール、
 ボーエンスマウント対応など、携帯性と実用性を両立したオールインワン・ライト。IP54防塵防滴により屋内外問わず活躍します。



amaran Ray 60c

出力	60 W 最大消費電力 75 W (USB-C) 0～100%無段階調整
色温度	Standard: 2300K～10000K / Expanded(CCT+) 1800K～20000K
照度	3760 lux (距離1m, 5600K, リフレクターなし)
特徴	OmniColorチップセット, 12種類のエフェクト内蔵, 静音設計(ファンモード切替)
CRI / SSI	CRI 95+ / TLCI95+ / SSI タングステン 87, (D56) 80
IP規格	IP54
照射角	70°
電源供給	USB-C PD 3.0, DC, amaran Ace E-Lockによるバッテリー駆動が可能 amaran Peak 75 最大48分(100%出力) / amaran Peak 最大65分(100%)
動作電力	灯体: DC 12-24V / 電源: AC100V-240V/2.5A/50-60Hz
寸法/重量	灯体: 14.5 x 11.5 x 4.4 cm / 528.5 g

キット内容:
 amaran Ray 60c 本体
 amaran Ace E-Lock toベイベーピンアダプターグリップ
 amaran Octa Dome 30 (ディフューザー, ライトコントロール
 グリッド付), amaran AC to DC 90W パワーアダプター(0.5m)
 amaran AC 電源ケーブル(4m), amaran Ray キャリングバッグ



amaran Ray 60c/120c用アクセサリ

amaran ミニフレネル



直径12cmレンズ 照射角15°～30°
 4枚羽バーンドア付き
 より強い出力が得られます

amaran ミニリフレクター



直径14.5cm
 照射角を25°に最適化
 光量を最大5倍にします

amaran Ray 120c

出力	120 W 最大消費電力 140 W (USB-C) 0～100%無段階調整
色温度	Standard: 2300K～10000K / Expanded(CCT+) 1800K～20000K
照度	6520 lux (距離1m, 5600K, リフレクターなし)
特徴	OmniColorチップセット, 12種類のエフェクト内蔵, 静音設計(ファンモード切替)
CRI / SSI	CRI 95+ / TLCI95+ / SSI タングステン 87, (D56) 80
IP規格	IP54
照射角	70°
電源供給	USB-C PD 3.0, DC, amaran Ace E-Lockによるバッテリー駆動が可能 amaran Peak 最大46分(100%)/ amaran peak 75 最大35分(但し出力制限50%)
動作電力	灯体: DC 12-24V / 電源: AC100V-240V/2.5A/50-60Hz
寸法/重量	灯体: 14.5 x 11.5 x 5.1 cm / 599.4 g

キット内容:
 amaran Ray 120c 本体
 amaran Ace E-Lock toベイベーピンアダプターグリップ
 amaran Octa Dome 30 (ディフューザー, ライトコントロールグリッド付)
 amaran AC to DC 150W パワーアダプター(0.5m)
 amaran AC 電源ケーブル(4m), amaran Ray キャリングバッグ

手持ち
 バッテリーで
 ワイヤレスに

amaran Peak 75/ amaran Peak

詳しくはamaranカタログ9ページ参照



汎用性の高い小型バッテリー
 amaran Ray 60c にはamaran Peak 75,
 amaran Ray 120c にはamaran Peak との組合せを推奨
 デュアルUSB-CポートとUSB-Aポート搭載

日本総代理店

amaran アガイ商事株式会社



amaran Ray 360c



amaran Ray 660c



amaran Ray 360c / 660c は「より小さく、よりパワフルに」光をコントロール、1本のACケーブルで駆動できるコンパクトなデザイン。amaran独自のOmniColorエンジンにより、より正確な色再現と自然な肌トーンを実現するフルカラーライト。amaran Ray 360c は中規模スタジオ・ドラマ・CM撮影のセカンドライトに最適、amaran Ray 660c は大型スタジオ・大規模ロケ・キーライト用途に対応するハイパワーモデルです。別売のUSB-C経由のDMX制御や、IP54防塵防滴により現場で扱いやすく機動性を大幅に向上しました。



amaran Ray 360c

出力	360 W 最大消費電力 410 W 0~100%無段階調整
色温度	Standard: 2300K~10000K / Expanded(CCT+) 1800K~20000K
照度	4360 lux (距離3m, 5600K, amaranリフレクター付)
特徴	OmniColorチップセット, 12種類のエフェクト内蔵, 静音設計, グリーンマゼンタ調整
CRI / SSI	CRI 95+ / TLCI95+ / SSI タングステン 87, (D56) 80
IP規格	IP 54
照射角	70° (リフレクターなし) 45° (リフレクター付)
動作電圧	AC100V-240V / 50-60Hz
寸法/重量	灯体: 25.8 x 19.4 x 25.8 cm (ブラケット含む) / 3.3 kg

キット内容:
amaran Ray 360c 本体
amaran リフレクター, amaran AC 電源ケーブル(5m)
amaran 保護キャップ, amaran Ray 360c EPP キャリングケース



amaran Ray 360c / 660c用 アクセサリー

amaran フレネル

直径24.5cmの大型フレネルレンズ
照射角15°~45° 4枚羽バードア付き
amaran Ray 360c で最大9倍、
amaran Ray 660c で最大7倍の光量が得られます



amaran Ray 660c

出力	660 W 最大消費電力 750 W 0~100%無段階調整
色温度	Standard: 2300K~10000K / Expanded(CCT+) 1800K~20000K
照度	9010 lux (距離3m, 5600K, amaranリフレクター付)
特徴	OmniColorチップセット, 12種類のエフェクト内蔵, 静音設計, グリーンマゼンタ調整
CRI / SSI	CRI 95+ / TLCI95+ / SSI タングステン 87, (D56) 80
IP規格	IP 54
照射角	70° (リフレクターなし) 45° (リフレクター付)
動作電圧	AC100V-240V / 50-60Hz
寸法/重量	灯体: 29.9 x 24.1 x 42 cm (ヨーク含む) / 5.7kg

キット内容:
amaran Ray 660c 本体
amaran リフレクター, amaran AC 電源ケーブル(5m)
amaran 保護キャップ, amaran Ray 660c EPP キャリングケース



amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter



amaran Ray 360c / 660c で有線DMX512 (8ビット) 制御できる専用拡張アダプター USB-Cケーブル1本で簡単に接続でき、DMX対応ソフトウェアと直接連携可能

amaran

日本総代理店
アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16
フリーダイヤル 0120-862-886
info@agai-jp.com www.agai-jp.com

製品ページ



価格表



オンラインショップ

